



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 10/2018

## Anexo - I

### Lote 0001 - Capa de chuva; confeccionada em PVC; tam

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	100	UN	Capa de segurança, capa de chuva, confeccionada em PVC com forro em poliéster, costura através de solda eletrônica, com mangas longas, capuz, fechamento frontal com quatro botões plásticos de pressão, tamanho M. Com Certificado de Aprovação C.A.

### Lote 0002 - CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, nú

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
2	30	PR	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 33; para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra umidade proveniente de operações com uso de água; impermeável; confeccionada em pvc injetado; flexível; com forração interna; cor branca; características físicas: alta resistência à abrasão, rasgamento e tração; solado antiderrapante; cano longo; deve conter a marcação com o número do Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego.

### Lote 0003 - CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, nú

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
3	30	PR	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 34; para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra umidade proveniente de operações com uso de água; impermeável; confeccionada em pvc injetado; flexível; com forração interna; cor branca; características físicas: alta resistência à abrasão, rasgamento e tração; solado antiderrapante; cano longo; deve conter a marcação com o número do Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego.

### Lote 0004 - CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, nú

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
4	30	PR	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 35; para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra umidade proveniente de operações com uso de água; impermeável; confeccionada em pvc injetado; flexível; com forração interna; cor branca; características físicas: alta resistência à abrasão, rasgamento e tração; solado antiderrapante; cano longo; deve conter a marcação com o número do Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego.

### Lote 0005 - CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, nú

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
5	100	PR	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 36; para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra umidade proveniente de operações com uso de água; impermeável; confeccionada em pvc injetado; flexível; com forração interna; cor branca; características físicas: alta resistência à abrasão, rasgamento e tração; solado antiderrapante; cano longo; deve conter a marcação com o número do Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego.

### Lote 0006 - CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, nú

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
6	100	PR	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 37; para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra umidade proveniente de operações com uso de água; impermeável; confeccionada em pvc injetado; flexível; com forração interna; cor branca; características físicas: alta resistência à abrasão, rasgamento e tração; solado antiderrapante; cano longo; deve conter a marcação com o número do Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego.

### Lote 0007 - CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, nú

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
7	100	PR	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 38; para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra umidade proveniente de operações com uso de água; impermeável; confeccionada em pvc injetado; flexível; com forração interna; cor branca; características físicas: alta resistência à abrasão, rasgamento e tração; solado antiderrapante; cano longo; deve conter a marcação com o número do Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego.

### Lote 0008 - CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, nú

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
8	100	PR	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 39; para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra umidade proveniente de operações com uso de água; impermeável; confeccionada em pvc injetado; flexível; com forração interna; cor branca; características físicas: alta resistência à abrasão, rasgamento e tração; solado antiderrapante; cano longo; deve conter a marcação com o número do Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego.

### Lote 0009 - CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, nú

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
9	100	PR	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 40; para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra umidade proveniente de operações com uso de água; impermeável; confeccionada em pvc injetado; flexível; com forração interna; cor branca; características físicas: alta resistência à abrasão, rasgamento e tração; solado antiderrapante; cano longo; deve conter a marcação com o número do Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego.

### Lote 0010 - CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, nú



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 10/2018

## Anexo - I

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
10	100	PR	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 41; para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra umidade proveniente de operações com uso de água; impermeável; confeccionada em pvc injetado; flexível; com forração interna; cor branca; características físicas: alta resistência à abrasão, rasgamento e tração; solado antiderrapante; cano longo; deve conter a marcação com o número do Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego.
<b>Lote 0011 - CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, nú</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
11	100	PR	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 42; para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra umidade proveniente de operações com uso de água; impermeável; confeccionada em pvc injetado; flexível; com forração interna; cor branca; características físicas: alta resistência à abrasão, rasgamento e tração; solado antiderrapante; cano longo; deve conter a marcação com o número do Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego.
<b>Lote 0012 - CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, nú</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
12	100	PR	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 43; para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra umidade proveniente de operações com uso de água; impermeável; confeccionada em pvc injetado; flexível; com forração interna; cor branca; características físicas: alta resistência à abrasão, rasgamento e tração; solado antiderrapante; cano longo; deve conter a marcação com o número do Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego.
<b>Lote 0013 - CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, nú</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
13	100	PR	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 44; para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra umidade proveniente de operações com uso de água; impermeável; confeccionada em pvc injetado; flexível; com forração interna; cor branca; características físicas: alta resistência à abrasão, rasgamento e tração; solado antiderrapante; cano longo; deve conter a marcação com o número do Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego.
<b>Lote 0014 - CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, nú</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
14	50	PR	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 45; para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra umidade proveniente de operações com uso de água; impermeável; confeccionada em pvc injetado; flexível; com forração interna; cor branca; características físicas: alta resistência à abrasão, rasgamento e tração; solado antiderrapante; cano longo; deve conter a marcação com o número do Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego.
<b>Lote 0015 - Capa de chuva; confeccionada em PVC; tam</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
15	200	UN	Capa de segurança, capa de chuva, confeccionada em PVC com forro em poliéster, costura através de solda eletrônica, com mangas longas, capuz, fechamento frontal com quatro botões plásticos de pressão, tamanho G. Com Certificado de Aprovação C.A.
<b>Lote 0016 - CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO SAPATO</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
16	100	PR	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO SAPATO DE USO PROFISSIONAL, NÚMERO 36, CONFECCIONADO EM VAQUETA RELAX, COM FECHAMENTO EM CADARÇO, CABEDAL CONFECCIONADO EM COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO COM FORRAÇÃO DE GÁSPEA NÃO TECIDO, COLARINHO ACOLCHOADO, PALMILHA DE MONTAGEM NÃO TECIDO, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA, SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL, COM GARANTIA DA HIDRÓLISE CONTRA DETERIORAÇÕES, BIQUEIRA PLÁSTICA. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.).
<b>Lote 0017 - CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO SAPATO</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
17	100	PR	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO SAPATO DE USO PROFISSIONAL, NÚMERO 37, CONFECCIONADO EM VAQUETA RELAX, COM FECHAMENTO EM CADARÇO, CABEDAL CONFECCIONADO EM COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO COM FORRAÇÃO DE GÁSPEA NÃO TECIDO, COLARINHO ACOLCHOADO, PALMILHA DE MONTAGEM NÃO TECIDO, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA, SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL, COM GARANTIA DA HIDRÓLISE CONTRA DETERIORAÇÕES, BIQUEIRA PLÁSTICA. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.).
<b>Lote 0018 - CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO SAPATO</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
18	100	PR	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO SAPATO DE USO PROFISSIONAL, NÚMERO 38, CONFECCIONADO EM VAQUETA RELAX, COM FECHAMENTO EM CADARÇO, CABEDAL CONFECCIONADO EM COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO COM FORRAÇÃO DE GÁSPEA NÃO TECIDO, COLARINHO



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 10/2018

## Anexo - I

ACOLCHOADO, PALMILHA DE MONTAGEM NÃO TECIDO, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA, SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL, COM GARANTIA DA HIDRÓLISE CONTRA DETERIORAÇÕES, BIQUEIRA PLÁSTICA. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A).

### Lote 0019 - CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO SAPATO

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
19	100	PR	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO SAPATO DE USO PROFISSIONAL, NÚMERO 39, CONFECCIONADO EM VAQUETA RELAX, COM FECHAMENTO EM CADARÇO, CABEDAL CONFECCIONADO EM COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO COM FORRAÇÃO DE GÁSPEA NÃO TECIDO, COLARINHO ACOLCHOADO, PALMILHA DE MONTAGEM NÃO TECIDO, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA, SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL, COM GARANTIA DA HIDRÓLISE CONTRA DETERIORAÇÕES, BIQUEIRA PLÁSTICA. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A).

### Lote 0020 - CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO SAPATO

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
20	100	PR	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO SAPATO DE USO PROFISSIONAL, NÚMERO 40, CONFECCIONADO EM VAQUETA RELAX, COM FECHAMENTO EM CADARÇO, CABEDAL CONFECCIONADO EM COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO COM FORRAÇÃO DE GÁSPEA NÃO TECIDO, COLARINHO ACOLCHOADO, PALMILHA DE MONTAGEM NÃO TECIDO, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA, SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL, COM GARANTIA DA HIDRÓLISE CONTRA DETERIORAÇÕES, BIQUEIRA PLÁSTICA. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A).

### Lote 0021 - CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO SAPATO

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
21	100	PR	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO SAPATO DE USO PROFISSIONAL, NÚMERO 41, CONFECCIONADO EM VAQUETA RELAX, COM FECHAMENTO EM CADARÇO, CABEDAL CONFECCIONADO EM COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO COM FORRAÇÃO DE GÁSPEA NÃO TECIDO, COLARINHO ACOLCHOADO, PALMILHA DE MONTAGEM NÃO TECIDO, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA, SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL, COM GARANTIA DA HIDRÓLISE CONTRA DETERIORAÇÕES, BIQUEIRA PLÁSTICA. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A).

### Lote 0022 - CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO SAPATO

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
22	100	PR	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO SAPATO DE USO PROFISSIONAL, NÚMERO 42, CONFECCIONADO EM VAQUETA RELAX, COM FECHAMENTO EM CADARÇO, CABEDAL CONFECCIONADO EM COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO COM FORRAÇÃO DE GÁSPEA NÃO TECIDO, COLARINHO ACOLCHOADO, PALMILHA DE MONTAGEM NÃO TECIDO, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA, SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL, COM GARANTIA DA HIDRÓLISE CONTRA DETERIORAÇÕES, BIQUEIRA PLÁSTICA. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A).

### Lote 0023 - CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO SAPATO

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
23	100	PR	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO SAPATO DE USO PROFISSIONAL, NÚMERO 43, CONFECCIONADO EM VAQUETA RELAX, COM FECHAMENTO EM CADARÇO, CABEDAL CONFECCIONADO EM COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO COM FORRAÇÃO DE GÁSPEA NÃO TECIDO, COLARINHO ACOLCHOADO, PALMILHA DE MONTAGEM NÃO TECIDO, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA, SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL, COM GARANTIA DA HIDRÓLISE CONTRA DETERIORAÇÕES, BIQUEIRA PLÁSTICA. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A).

### Lote 0024 - CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO SAPATO

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
24	80	PR	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO SAPATO DE USO PROFISSIONAL, NÚMERO 44, CONFECCIONADO EM VAQUETA RELAX, COM FECHAMENTO EM CADARÇO, CABEDAL CONFECCIONADO EM COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO COM FORRAÇÃO DE GÁSPEA NÃO TECIDO, COLARINHO ACOLCHOADO, PALMILHA DE MONTAGEM NÃO TECIDO, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA, SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL, COM GARANTIA DA HIDRÓLISE CONTRA DETERIORAÇÕES, BIQUEIRA PLÁSTICA. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A).

### Lote 0025 - LUVA DE RASPA CANO LONGO

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
25	100	PR	LUVA DE RASPA CANO LONGO

### Lote 0026 - LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTE

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 10/2018

## Anexo - I

26	200	PR	LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTES QUÍMICOS; no tamanho 7-P (pequeno); confeccionada em Nitrílico; livre de silicone e latex; impermeável; para proteção de usuário de detergentes, derivados de petróleo, emulsões aquosas; com revestimento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos; interior em algodão flocado; comprimento mínimo 31cm, definido entre a ponta do dedo e o final do punho; espessura mínima 0,38mm; embalagem individual contendo 01 (um) par; deve conter Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego.
----	-----	----	---

### Lote 0027 - LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTE

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
27	400	PR	LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTES QUÍMICOS; no tamanho 8-M (médio); confeccionada em Nitrílico; livre de silicone e latex; impermeável; para proteção de usuário de detergentes, derivados de petróleo, emulsões aquosas; com revestimento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos; interior em algodão flocado; comprimento mínimo 31cm, definido entre a ponta do dedo e o final do punho; espessura mínima 0,38mm; embalagem individual contendo 01 (um) par; deve conter Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego.

### Lote 0028 - LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTE

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
28	300	PR	LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTES QUÍMICOS; no tamanho 9-G (grande); confeccionada em Nitrílico; livre de silicone e latex; impermeável; para proteção de usuário de detergentes, derivados de petróleo, emulsões aquosas; com revestimento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos; interior em algodão flocado; comprimento mínimo 31cm, definido entre a ponta do dedo e o final do punho; espessura mínima 0,38mm; embalagem individual contendo 01 (um) par; deve conter Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego.

### Lote 0029 - LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTE

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
29	100	PR	LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTES TÉRMICOS; confeccionada em fibra sintética de aramida, tipo Kevlar, forro em algodão; para proteção das mãos do usuário contra agentes térmicos (calor e chamas); para uso em temperaturas de até 250°C (alta temperatura); 05 (cinco) dedos; ambidestra; no tamanho único; unissex; comprimento mínimo 30 cm, definido entre a ponta do dedo e o final do punho; sendo o material do punho no mesmo material da luva; embalagem individual contendo 01 (um) par; deve conter Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego.

### Lote 0030 - Protetor auricular tipo plug de três falanges, c

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
30	3000	UN	Protetor auricular tipo plug de três falanges, confeccionado em copolímero, atóxico/anti-alérgico, tamanho único, com cordão e caixa para guardar o produto, atenuação de 13db, o produto deverá ser reutilizável. Com Certificado de Aprovação (C.A.).

### Lote 0031 - Creme protetor de segurança; p/ uso nas mã

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
31	100	UN	Creme protetor de segurança; para uso nas mãos, proteção contra: tinta, solvente, óleos, resina, pó, cola, graxa e similares; grupo III água, óleo e pintura; deverá ser resistente a sem silicone e abrasivos; embalagem em embalagem em pote de 200 gramas; creme homogêneo, de cor branca, odor característico de ph "in natura" a 20 graus celsius igual a 7,7; com validade de 24 meses; o produto deverá atender a portaria nr. 26 de 29/12/1994 da ssst / mtb; produto com certificação de aprovação do ministério do trabalho e emprego; recebimento sujeito a verificação no ato da entrega; conforme procedimento administrativo determinado pela anvisa. Proteção das mãos contra agentes químicos. Com Certificado de Aprovação (C.A.).

### Lote 0032 - ÓCULOS DE PROTEÇÃO;

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
32	150	UN	ÓCULOS DE PROTEÇÃO; indicado para proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas volantes; Confeccionado com armação e visor em uma única peça de policarbonato, com sistema de proteção lateral dos olhos; Lente transparente com tratamento especial contra riscos, arranhões e embaçamento; Hastes reguláveis; Cordão de segurança; Deve conter Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego (CA); apresentado em embalagem individual conforme praxe do fabricante.

### Lote 0033 - RESPIRADOR DE PROTEÇÃO, PURIFICAD

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
33	700	UN	RESPIRADOR DE PROTEÇÃO, PURIFICADOR DE AR, TIPO PEÇA SEMIFACIAL; ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Respirador de proteção respiratória semifacial; confeccionada em elastômero sintético ou material similar; no tamanho médio; O respirador deverá ser dotada de duas aberturas, uma na parte frontal inferior onde se localiza a válvula de exalação e uma na parte frontal central dotada de uma rosca interna com anel de vedação para fixação de filtros, tendo na sua parte interna uma válvula de inalação; o respirador deverá ser entregue com (02) filtros, do tipo combinado (para retenção de vapores orgânicos classe 1 e partículas sólidas e névoas p2); o respirador deverá ser entregue com um sistema de ajuste e suporte para nuca e cabeça, onde o ajuste à face do usuário é feito através de tirantes elásticos preso à peça através de duas alças localizadas nas laterais do suporte frontal, cujo qual é fixado no corpo da máscara; O respirador deverá possuir Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego.



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 10/2018

## Anexo - I

### Lote 0034 - Protetor auditivo de segurança, circum-auricul

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
34	60	UN	Protetor auditivo de segurança, circum-auricular (tipo concha), composto por (02) abafadores montados simetricamente, fabricados em sua parte externa em material plástico rígido e resistente a choques mecânicos e em sua parte interna constituída por almofada de espuma revestida por uma fina camada de plástico flexível (que entram em contato com a região das orelhas do usuário) e espumas situadas no interior das conchas; as conchas devem ser interligadas através de uma haste/arco fabricada(o) em material plástico rígido, munida(o) de guias ajustáveis; a haste/arco deve proporcionar firme selagem das conchas contra a região das orelhas do usuário; nível de proteção: 26db; O produto deverá possuir Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego.

### Lote 0035 - PROTETOR FACIAL DE SEGURANÇA; CO

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
35	20	UN	PROTETOR FACIAL DE SEGURANÇA; COM REGULAGEM DE TAMANHO; VISOR: ALTURA ENTRE: (190)mm – (210)mm; ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Protetor facial de segurança, proteção dos olhos e face do usuário contra impacto de partículas volantes frontais; constituído de coroa e carneira de plástico, com regulagem de tamanho através de ajuste simples ou catraca; lente do visor fabricada em policarbonato, espessura mínima: (1)mm, incolor, formato convencional, com altura entre (190)mm - (210)mm, larguras proporcionais à altura; o visor é preso à coroa por meio de no mínimo dois rebites metálicos e a carneira é presa à coroa através de dois parafusos metálicos ou plásticos; O produto deverá possuir Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego.

### Lote 0036 - VESTIMENTA DE SEGURANÇA TIPO AVEN

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
36	200	UN	VESTIMENTA DE SEGURANÇA TIPO AVENTAL, liso; modelo frontal; cor branco; para proteção do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água; fabricado em material sintético (tipo napa); com alça ajustável no pescoço e tiras em ambos os lados para fixação na cintura; alça e tiras no mesmo material do avental; sem manga e sem gola; dimensões: comprimento total 1,20 m e largura total entre 65 e 70 cm; tamanho único; acondicionado em embalagem individual.

### Lote 0037 - Capa de chuva; confeccionada em PVC; tam

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
37	250	UN	Capa de segurança, capa de chuva, confeccionada em PVC com forro em poliéster, costura através de solda eletrônica, com mangas longas, capuz, fechamento frontal com quatro botões plásticos de pressão, tamanho GG. Com Certificado de Aprovação C.A.

### Lote 0038 - Avental de segurança confeccionado em tira

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
38	50	UN	Avental de segurança confeccionado em tiras e raspa e fivelas metálicas no pescoço e na cintura afixadas por costuras. Raspa modelo soldador confeccionado em raspa grupon. Tira de ajuste de couro no pescoço e na cintura. Sem emenda. Tamanho 1,20 X 0,60 m. Com Certificado de Aprovação (C.A). (apresentar amostra do produto).

### Lote 0039 - Bloqueador/protetor solar fator 50, frasco co

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
39	3000	UN	Bloqueador/protetor solar fator 50, frasco com no mínimo 120 grs, UVA/UVB FPS 50; contra ação nociva dos raios ultravioletas dos tipos UVA e UVB emitidas pelas radiações solares, pelas radiações provenientes de trabalhos com soldas elétricas e outras máquinas e equipamentos que emitam este tipo de radiações. Contra queimaduras provocadas pela radiação, sendo recomendado o seu uso em trabalhos ao ar livre por agricultores, jardineiros, paisagistas, construtores de estradas e edifícios, trabalhos em ferrovias, telhados, telefonia e em serviços com solda elétrica.

### Lote 0040 - Capacete de segurança modelo PLT classe B

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
40	50	UN	Capacete de segurança modelo PLT classe B, com aba frontal, copa com estrias e injetado em polietileno de alta densidade e com slot ( abertura para acoplamento de protetor facial e auditivo). Suspensão dividida em duas partes: carneira com ajuste traseiro e aranha, injetada em polietileno de baixa densidade. Tira absorvente de suor confeccionada em TNT dublado com espuma. Jugular confeccionada em PVC com 13 mm de largura e ajuste através de passador plástico, na cor amarelo. Com Certificado de Aprovação (C.A).

### Lote 0041 - Capacete de segurança modelo PLT classe B

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
41	30	UN	Capacete de segurança modelo PLT classe B, com aba frontal, copa com estrias e injetado em polietileno de alta densidade e com slot ( abertura para acoplamento de protetor facial e auditivo). Suspensão dividida em duas partes: carneira com ajuste traseiro e aranha, injetada em polietileno de baixa densidade. Tira absorvente de suor confeccionada em TNT dublado com espuma. Jugular confeccionada em PVC com 13 mm de largura e ajuste através de passador plástico, na cor azul claro. Com Certificado de Aprovação (C.A).

### Lote 0042 - Capacete de segurança modelo PLT classe B



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 10/2018

## Anexo - I

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
42	30	UN	Capacete de segurança modelo PLT classe B, com aba frontal, copa com estrias e injetado em polietileno de alta densidade e com slot ( abertura para acoplamento de protetor facial e auditivo). Suspensão dividida em duas partes: carneira com ajuste traseiro e aranha, injetada em polietileno de baixa densidade. Tira absorvente de suor confeccionada em TNT dublado com espuma. Jugular confeccionada em PVC com 13 mm de largura e ajuste através de passador plástico, na cor azul. Com Certificado de Aprovação (C.A).
<b>Lote 0043 - Capacete de segurança modelo PLT classe B</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
43	50	UN	Capacete de segurança modelo PLT classe B, com aba frontal, copa com estrias e injetado em polietileno de alta densidade e com slot ( abertura para acoplamento de protetor facial e auditivo). Suspensão dividida em duas partes: carneira com ajuste traseiro e aranha, injetada em polietileno de baixa densidade. Tira absorvente de suor confeccionada em TNT dublado com espuma. Jugular confeccionada em PVC com 13 mm de largura e ajuste através de passador plástico, na cor branco. Com Certificado de Aprovação (C.A).
<b>Lote 0044 - Capacete de segurança modelo PLT classe B</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
44	30	UN	Capacete de segurança modelo PLT classe B, com aba frontal, copa com estrias e injetado em polietileno de alta densidade e com slot ( abertura para acoplamento de protetor facial e auditivo). Suspensão dividida em duas partes: carneira com ajuste traseiro e aranha, injetada em polietileno de baixa densidade. Tira absorvente de suor confeccionada em TNT dublado com espuma. Jugular confeccionada em PVC com 13 mm de largura e ajuste através de passador plástico, na cor cinza. Com Certificado de Aprovação (C.A).
<b>Lote 0045 - Capacete de segurança modelo PLT classe B</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
45	30	UN	Capacete de segurança modelo PLT classe B, com aba frontal, copa com estrias e injetado em polietileno de alta densidade e com slot ( abertura para acoplamento de protetor facial e auditivo). Suspensão dividida em duas partes: carneira com ajuste traseiro e aranha, injetada em polietileno de baixa densidade. Tira absorvente de suor confeccionada em TNT dublado com espuma. Jugular confeccionada em PVC com 13 mm de largura e ajuste através de passador plástico, na cor laranja. Com Certificado de Aprovação (C.A).
<b>Lote 0046 - Capacete de segurança modelo PLT classe B</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
46	30	UN	Capacete de segurança modelo PLT classe B, com aba frontal, copa com estrias e injetado em polietileno de alta densidade e com slot ( abertura para acoplamento de protetor facial e auditivo). Suspensão dividida em duas partes: carneira com ajuste traseiro e aranha, injetada em polietileno de baixa densidade. Tira absorvente de suor confeccionada em TNT dublado com espuma. Jugular confeccionada em PVC com 13 mm de largura e ajuste através de passador plástico, na cor verde. Com Certificado de Aprovação (C.A).
<b>Lote 0047 - Capacete de segurança modelo PLT classe B</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
47	30	UN	Capacete de segurança modelo PLT classe B, com aba frontal, copa com estrias e injetado em polietileno de alta densidade e com slot ( abertura para acoplamento de protetor facial e auditivo). Suspensão dividida em duas partes: carneira com ajuste traseiro e aranha, injetada em polietileno de baixa densidade. Tira absorvente de suor confeccionada em TNT dublado com espuma. Jugular confeccionada em PVC com 13 mm de largura e ajuste através de passador plástico, na cor vermelho. Com Certificado de Aprovação (C.A).
<b>Lote 0048 - Conjunto termo laminado, com capuz e calça</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
48	120	UN	Conjunto termo laminado, com capuz e calça de segurança confeccionada em filme termo-laminado, com ajustes na cintura. Com aprovação para proteção dos membros inferiores do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água. Bata de segurança confeccionada em filme termo-laminado, com elástico nos punhos e capuz, aprovada para proteção do tronco e membros superiores do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água, cor transparente. Com Certificado de Aprovação (C.A).
<b>Lote 0049 - Luva de segurança, modelo canadense, tama</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
49	120	PR	Luva de segurança, modelo canadense, tamanho grande (G), com punho de 20 cm; aprovada para proteção das mãos do usuário contra agente abrasivos e escoriantes, confeccionada em raspa, reforço interno em raspa na palma e dedos; tira de reforço em raspa entre os dedos polegar e indicador. Com Certificado de Aprovação (C.A).
<b>Lote 0050 - Luva de segurança, modelo canadense, tama</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
50	600	PR	Luva de segurança, modelo canadense, tamanho grande (G), com punho de 7 cm; aprovada para proteção das mãos do usuário contra agente abrasivos e escoriantes, confeccionada em raspa, reforço interno em raspa na palma e dedos; tira de reforço em raspa entre os dedos polegar e indicador. Com Certificado de Aprovação (C.A).
<b>Lote 0051 - Luva de segurança, tamanho grande (G), co</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 10/2018

## Anexo - I

51	50	PR	Luva de segurança, tamanho grande (G), com punho de 40 cm; aprovada para proteção das mãos do usuário contra agente abrasivos e escoriantes, confeccionada em raspa, reforço interno em raspa na palma e dedos; costurada em linha de algodão; tira de reforço em raspa entre os dedos polegar e indicador. Com Certificado de Aprovação (C.A).
<b>Lote 0052 - Luva de segurança; em couro (vaqueta); no t</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
52	1200	PR	Luva de segurança; em couro (vaqueta); no tamanho único (G); na cor natural; para proteção de usuário de agentes abrasivos e escoriantes; cano curto; com punho do mesmo material da luva; dorso normal; palma com reforço; sem forro; tira de reforço entre o polegar e o indicador; acabamento com elástico no dorso; e suas condições deverão atender a norma nbr 13712/96; Com Certificado de Aprovação (C.A).
<b>Lote 0053 - Óculos de segurança constituído de visor 100</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
53	300	UN	Óculos de segurança constituído de visor 100% Policarbonato, armação em Nylon, armações disponíveis em 03 cores: preto, azul e branco, hastes com sistema deslizante e visor com proteção lateral em uma única peça. Equipamento de Proteção Individual (EPI) com tratamento anti-risco e opção anti-embaçante. Óculos de segurança ampla visão CINZA. Possuem lentes em uma única peça de policarbonato com proteção UV, proporcionando excelente proteção contra impacto de partículas multidirecionais. Com Certificado de Aprovação (C.A).
<b>Lote 0054 - Óculos de segurança constituído de visor 100</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
54	300	UN	Óculos de segurança constituído de visor 100% Policarbonato, armação em Nylon, armações disponíveis em 03 cores: preto, azul e branco, hastes com sistema deslizante e visor com proteção lateral em uma única peça. Equipamento de Proteção Individual (EPI) com tratamento anti-risco e opção anti-embaçante. Óculos de segurança ampla visão INCOLOR. Possuem lentes em uma única peça de policarbonato com proteção UV, proporcionando excelente proteção contra impacto de partículas multidirecionais. Com Certificado de Aprovação (C.A).
<b>Lote 0055 - Óculos de segurança constituído de visor 100</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
55	200	UN	Óculos de segurança constituído de visor 100% Policarbonato, armação em Nylon, armações disponíveis em 03 cores: preto, azul e branco, hastes com sistema deslizante e visor com proteção lateral em uma única peça. Equipamento de Proteção Individual (EPI) com tratamento anti-risco e opção anti-embaçante. Óculos de segurança ampla visão VERDE. Possuem lentes em uma única peça de policarbonato com proteção UV, proporcionando excelente proteção contra impacto de partículas multidirecionais. Com Certificado de Aprovação (C.A).
<b>Lote 0056 - Respirador classe PFF2 carvão valvulada: res</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
56	1700	UN	Respirador classe PFF2 carvão valvulada: respirador CLASSE PFF CARVÃO, tipo filtro químico de baixa capacidade, cor externa azulada (com manta de acabamento em TNT), modelo dobrável, com solda térmica em tod o seu perímetro, tamanho único, confeccionada em manta sintética e uma camada de carvão ativado impregnad. Uso contra aerodispersóides (partículas) gerados mecanicamente (poeiras e névoas), termicamente (fumos) e odores de vapores orgânicos em baixa concentração (Filtro FBC), pois a manta é impregnada de carvão ativo para vapores orgânicos, com válvula de exalação. Com Certificado de Aprovação (C.A).
<b>Lote 0057 - Touca para proteção capilar; do tipo capuz le</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
57	200	UN	Touca para proteção capilar; do tipo capuz legionário, modelo árabe que envolva a testa, orelhas e ombros do usuário; confeccionada em 100% algodão, pre encolhido, com armação em sarja3/1 e peso máximo de 260 gramas por m2; tamanho único, com 500mm de comprimento (medida na parte posterior do capuz); destinada para usuário do setor de manutenção mecânica contra graxas e poeiras, nas atividades de corte e solda e pintura; na cor cinza; com duas tiras de amarrar frontalmente na altura do pescoço para ajuste.
<b>Lote 0058 - Luva de segurança; em 100% algodão(malha</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
58	1200	PR	Luva de segurança; em 100% algodão(malha anti-alérgica) com banho nitrílico; no tamanho grande; na cor amarela; para proteção de usuário de riscos químicos e biológicos; cano curto; com punho em malha; dorso ventilado em malha; palma lisa; forro em algodão; devera ter certificado de aprovação do ministério do trabalho e emprego.
<b>Lote 0059 - Luva de segurança; 100% algodão;tricotada e</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
59	1000	PR	Luva de segurança; 100% algodão;tricotada em 4 fios; tamanho médio (8); na cor CRU; para proteção: usuário de serviços gerais; cano curto; com punho de 5cm com elástico e do mesmo material da luva; palma pigmentada em PVC antiderrapante na cor preta; sem forro; acabamento tricotada em uma única peça sem costura; acabamento em overlock; deverá ter certificado de aprovação do Ministério do trabalho e Emprego.
<b>Lote 0060 - LUVA DE SEGURANÇA; EM 100% ALGODÃ</b>			



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 10/2018

## Anexo - I

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
60	100	PR	LUVA DE SEGURANÇA; EM 100% ALGODÃO, TRICOTA EM 4 FIOS; NO TAMANHO GRANDE (9); NA COR CRU; PARA PROTEÇÃO DE USUÁRIO DE SERVIÇOS GERAIS; CANO CURTO; COM PUNHO DE 5CM COM ELÁSTICO E DO MESMO MATERIAL DA LUVA; DORSO NORMAL; PALMA PIGMENTADA EM PVC ANTIDERRAPANTE NA COR PRETA; SEM FORRO; ACABAMENTO TRICOTADA EM UMA ÚNICA PEÇA SEM COSTURA, ACABAMENTO EM OVERLOCK; DEVERA TER CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
<b>Lote 0061 - BOTINA DE SEGURANÇA DE USO PROFIS</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
61	50	PR	BOTINA DE SEGURANÇA DE USO PROFISSIONAL, NÚMERO 39, CONFECCIONADA EM VAQUETA RELAX, FECHAMENTO LATERAL EM ELÁSTICO, GÁSPEA TOTAL EM COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO, DORSO ACOLCHOADO, FORRO INTERNO DA GÁSPEA EM NÃO TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM NÃO TECIDO FIXADA JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA, SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, COM GARANTIA DA HIDRÓLISE CONTRA DETERIORAÇÕES. BIQUEIRA DE AÇO. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A).
<b>Lote 0062 - BOTINA DE SEGURANÇA DE USO PROFIS</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
62	40	PR	BOTINA DE SEGURANÇA DE USO PROFISSIONAL, NÚMERO 44, CONFECCIONADA EM VAQUETA RELAX, FECHAMENTO LATERAL EM ELÁSTICO, GÁSPEA TOTAL EM COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO, DORSO ACOLCHOADO, FORRO INTERNO DA GÁSPEA EM NÃO TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM NÃO TECIDO FIXADA JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA, SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, COM GARANTIA DA HIDRÓLISE CONTRA DETERIORAÇÕES. BIQUEIRA DE AÇO. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A).
<b>Lote 0063 - BOTINA DE SEGURANÇA DE USO PROFIS</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
63	50	PR	BOTINA DE SEGURANÇA DE USO PROFISSIONAL, NÚMERO 41, CONFECCIONADA EM VAQUETA RELAX, FECHAMENTO LATERAL EM ELÁSTICO, GÁSPEA TOTAL EM COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO, DORSO ACOLCHOADO, FORRO INTERNO DA GÁSPEA EM NÃO TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM NÃO TECIDO FIXADA JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA, SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, COM GARANTIA DA HIDRÓLISE CONTRA DETERIORAÇÕES. BIQUEIRA DE AÇO. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A).
<b>Lote 0064 - BOTINA DE SEGURANÇA DE USO PROFIS</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
64	100	PR	BOTINA DE SEGURANÇA DE USO PROFISSIONAL, NÚMERO 37, CONFECCIONADA EM VAQUETA RELAX, FECHAMENTO LATERAL EM ELÁSTICO, GÁSPEA TOTAL EM COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO, DORSO ACOLCHOADO, FORRO INTERNO DA GÁSPEA EM NÃO TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM NÃO TECIDO FIXADA JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA, SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, COM GARANTIA DA HIDRÓLISE CONTRA DETERIORAÇÕES. BIQUEIRA EM PLÁSTICO PRÉ-MOLDADO. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A).
<b>Lote 0065 - BOTINA DE SEGURANÇA DE USO PROFIS</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
65	80	PR	BOTINA DE SEGURANÇA DE USO PROFISSIONAL, NÚMERO 42, CONFECCIONADA EM VAQUETA RELAX, FECHAMENTO LATERAL EM ELÁSTICO, GÁSPEA TOTAL EM COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO, DORSO ACOLCHOADO, FORRO INTERNO DA GÁSPEA EM NÃO TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM NÃO TECIDO FIXADA JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA, SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, COM GARANTIA DA HIDRÓLISE CONTRA DETERIORAÇÕES. BIQUEIRA DE AÇO. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A).
<b>Lote 0066 - BOTINA DE SEGURANÇA DE USO PROFIS</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
66	50	PR	BOTINA DE SEGURANÇA DE USO PROFISSIONAL, NÚMERO 40, CONFECCIONADA EM VAQUETA RELAX, FECHAMENTO LATERAL EM ELÁSTICO, GÁSPEA TOTAL EM COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO, DORSO ACOLCHOADO, FORRO INTERNO DA GÁSPEA EM NÃO TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM NÃO TECIDO FIXADA JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA, SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, COM GARANTIA DA HIDRÓLISE CONTRA DETERIORAÇÕES. BIQUEIRA DE AÇO. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A).
<b>Lote 0067 - BOTINA DE SEGURANÇA DE USO PROFIS</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
67	50	PR	BOTINA DE SEGURANÇA DE USO PROFISSIONAL, NÚMERO 38, CONFECCIONADA EM VAQUETA RELAX, FECHAMENTO LATERAL EM ELÁSTICO, GÁSPEA TOTAL EM COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO, DORSO ACOLCHOADO, FORRO INTERNO DA GÁSPEA EM NÃO TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM NÃO TECIDO FIXADA JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA, SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, COM GARANTIA DA HIDRÓLISE CONTRA DETERIORAÇÕES. BIQUEIRA DE AÇO. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A).



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 10/2018

## Anexo - I

### Lote 0068 - BOTINA DE SEGURANÇA DE USO PROFIS

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
68	100	PR	BOTINA DE SEGURANÇA DE USO PROFISSIONAL, NÚMERO 37, CONFECCIONADA EM VAQUETA RELAX, FECHAMENTO LATERAL EM ELÁSTICO, GÁSPEA TOTAL EM COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO, DORSO ACOLCHOADO, FORRO INTERNO DA GÁSPEA EM NÃO TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM NÃO TECIDO FIXADA JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA, SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, COM GARANTIA DA HIDRÓLISE CONTRA DETERIORAÇÕES. BIQUEIRA DE AÇO. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A).

### Lote 0069 - BOTINA DE SEGURANÇA DE USO PROFIS

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
69	100	PR	BOTINA DE SEGURANÇA DE USO PROFISSIONAL, NÚMERO 38, CONFECCIONADA EM VAQUETA RELAX, FECHAMENTO LATERAL EM ELÁSTICO, GÁSPEA TOTAL EM COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO, DORSO ACOLCHOADO, FORRO INTERNO DA GÁSPEA EM NÃO TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM NÃO TECIDO FIXADA JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA, SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, COM GARANTIA DA HIDRÓLISE CONTRA DETERIORAÇÕES. BIQUEIRA EM PLÁSTICO PRÉ-MOLDADO. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A).

### Lote 0070 - BOTINA DE SEGURANÇA DE USO PROFIS

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
70	80	PR	BOTINA DE SEGURANÇA DE USO PROFISSIONAL, NÚMERO 43, CONFECCIONADA EM VAQUETA RELAX, FECHAMENTO LATERAL EM ELÁSTICO, GÁSPEA TOTAL EM COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO, DORSO ACOLCHOADO, FORRO INTERNO DA GÁSPEA EM NÃO TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM NÃO TECIDO FIXADA JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA, SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, COM GARANTIA DA HIDRÓLISE CONTRA DETERIORAÇÕES. BIQUEIRA DE AÇO. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A).

### Lote 0071 - BOTINA DE SEGURANÇA DE USO PROFIS

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
71	100	PR	BOTINA DE SEGURANÇA DE USO PROFISSIONAL, NÚMERO 36, CONFECCIONADA EM VAQUETA RELAX, FECHAMENTO LATERAL EM ELÁSTICO, GÁSPEA TOTAL EM COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO, DORSO ACOLCHOADO, FORRO INTERNO DA GÁSPEA EM NÃO TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM NÃO TECIDO FIXADA JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA, SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, COM GARANTIA DA HIDRÓLISE CONTRA DETERIORAÇÕES. BIQUEIRA EM PLÁSTICO PRÉ-MOLDADO. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A).

### Lote 0072 - BOTINA DE SEGURANÇA DE USO PROFIS

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
72	150	PR	BOTINA DE SEGURANÇA DE USO PROFISSIONAL, NÚMERO 39, CONFECCIONADA EM VAQUETA RELAX, FECHAMENTO LATERAL EM ELÁSTICO, GÁSPEA TOTAL EM COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO, DORSO ACOLCHOADO, FORRO INTERNO DA GÁSPEA EM NÃO TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM NÃO TECIDO FIXADA JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA, SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, COM GARANTIA DA HIDRÓLISE CONTRA DETERIORAÇÕES. BIQUEIRA EM PLÁSTICO PRÉ-MOLDADO. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A).

### Lote 0073 - BOTINA DE SEGURANÇA DE USO PROFIS

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
73	50	PR	BOTINA DE SEGURANÇA DE USO PROFISSIONAL, NÚMERO 36, CONFECCIONADA EM VAQUETA RELAX, FECHAMENTO LATERAL EM ELÁSTICO, GÁSPEA TOTAL EM COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO, DORSO ACOLCHOADO, FORRO INTERNO DA GÁSPEA EM NÃO TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM NÃO TECIDO FIXADA JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA, SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, COM GARANTIA DA HIDRÓLISE CONTRA DETERIORAÇÕES. BIQUEIRA DE AÇO. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A).

### Lote 0074 - BOTINA DE SEGURANÇA DE USO PROFIS

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
74	150	PR	BOTINA DE SEGURANÇA DE USO PROFISSIONAL, NÚMERO 40, CONFECCIONADA EM VAQUETA RELAX, FECHAMENTO LATERAL EM ELÁSTICO, GÁSPEA TOTAL EM COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO, DORSO ACOLCHOADO, FORRO INTERNO DA GÁSPEA EM NÃO TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM NÃO TECIDO FIXADA JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA, SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, COM GARANTIA DA HIDRÓLISE CONTRA DETERIORAÇÕES. BIQUEIRA EM PLÁSTICO PRÉ-MOLDADO. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A).

### Lote 0075 - BOTINA DE SEGURANÇA DE USO PROFIS

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
75	150	PR	BOTINA DE SEGURANÇA DE USO PROFISSIONAL, NÚMERO 41, CONFECCIONADA EM VAQUETA



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 10/2018

## Anexo - I

RELAX, FECHAMENTO LATERAL EM ELÁSTICO, GÁSPEA TOTAL EM COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO, DORSO ACOLCHOADO, FORRO INTERNO DA GÁSPEA EM NÃO TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM NÃO TECIDO FIXADA JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA, SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, COM GARANTIA DA HIDRÓLISE CONTRA DETERIORAÇÕES. BIQUEIRA EM PLÁSTICO PRÉ-MOLDADO. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A).

### Lote 0076 - BOTINA DE SEGURANÇA DE USO PROFIS

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
76	150	PR	BOTINA DE SEGURANÇA DE USO PROFISSIONAL, NÚMERO 42, CONFECCIONADA EM VAQUETA RELAX, FECHAMENTO LATERAL EM ELÁSTICO, GÁSPEA TOTAL EM COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO, DORSO ACOLCHOADO, FORRO INTERNO DA GÁSPEA EM NÃO TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM NÃO TECIDO FIXADA JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA, SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, COM GARANTIA DA HIDRÓLISE CONTRA DETERIORAÇÕES. BIQUEIRA EM PLÁSTICO PRÉ-MOLDADO. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A).

### Lote 0077 - BOTINA DE SEGURANÇA DE USO PROFIS

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
77	150	PR	BOTINA DE SEGURANÇA DE USO PROFISSIONAL, NÚMERO 43, CONFECCIONADA EM VAQUETA RELAX, FECHAMENTO LATERAL EM ELÁSTICO, GÁSPEA TOTAL EM COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO, DORSO ACOLCHOADO, FORRO INTERNO DA GÁSPEA EM NÃO TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM NÃO TECIDO FIXADA JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA, SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, COM GARANTIA DA HIDRÓLISE CONTRA DETERIORAÇÕES. BIQUEIRA EM PLÁSTICO PRÉ-MOLDADO. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A).

### Lote 0078 - BOTINA DE SEGURANÇA DE USO PROFIS

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
78	100	PR	BOTINA DE SEGURANÇA DE USO PROFISSIONAL, NÚMERO 44, CONFECCIONADA EM VAQUETA RELAX, FECHAMENTO LATERAL EM ELÁSTICO, GÁSPEA TOTAL EM COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO, DORSO ACOLCHOADO, FORRO INTERNO DA GÁSPEA EM NÃO TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM NÃO TECIDO FIXADA JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA, SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, COM GARANTIA DA HIDRÓLISE CONTRA DETERIORAÇÕES. BIQUEIRA EM PLÁSTICO PRÉ-MOLDADO. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A).

### Lote 0079 - LUYA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTE

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
79	300	PR	LUYA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTES QUÍMICOS; no tamanho 10-GG (grande); confeccionada em Nitrílico; livre de silicone e latex; impermeável; para proteção de usuário de detergentes, derivados de petróleo, emulsões aquosas; com revestimento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos; interior em algodão flocado; comprimento mínimo 31cm, definido entre a ponta do dedo e o final do punho; espessura mínima 0,38mm; embalagem individual contendo 01 (um) par; deve conter Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego.

### Lote 0080 - BOTA, COMPOSTO DE PVC INJETADO, FL

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
80	150	PR	BOTA, COMPOSTO DE PVC INJETADO, FLEXÍVEL, SEM FORRAÇÃO, COR PRETA, Nº 36, característica física alta resistência à abrasão, rasgamento e tração solado antiderrapante, dimensões aproximadas: altura do CANO LONGO 340,0mm, espessura do salto - nervura 26,0mm, espessura do salto - entre nervura 16,0mm, espessura do solado - nervura 9,5mm, espessura do solado - entre nervura 14,0mm. Com Certificado de Aprovação (C.A).

### Lote 0081 - BOTA, COMPOSTO DE PVC INJETADO, FL

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
81	100	PR	BOTA, COMPOSTO DE PVC INJETADO, FLEXÍVEL, SEM FORRAÇÃO, COR PRETA, Nº 37, característica física alta resistência à abrasão, rasgamento e tração solado antiderrapante, dimensões aproximadas: altura do CANO LONGO 340,0mm, espessura do salto - nervura 26,0mm, espessura do salto - entre nervura 16,0mm, espessura do solado - nervura 9,5mm, espessura do solado - entre nervura 14,0mm. Com Certificado de Aprovação (C.A).

### Lote 0082 - BOTA, COMPOSTO DE PVC INJETADO, FL

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
82	100	PR	BOTA, COMPOSTO DE PVC INJETADO, FLEXÍVEL, SEM FORRAÇÃO, COR PRETA, Nº 38, característica física alta resistência à abrasão, rasgamento e tração solado antiderrapante, dimensões aproximadas: altura do CANO LONGO 340,0mm, espessura do salto - nervura 26,0mm, espessura do salto - entre nervura 16,0mm, espessura do solado - nervura 9,5mm, espessura do solado - entre nervura 14,0mm. Com Certificado de Aprovação (C.A).

### Lote 0083 - BOTA, COMPOSTO DE PVC INJETADO, FL



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 10/2018

## Anexo - I

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
83	100	PR	BOTA, COMPOSTO DE PVC INJETADO, FLEXÍVEL, SEM FORRAÇÃO, COR PRETA, Nº 39 característica física alta resistência à abrasão, rasgamento e tração solado antiderrapante, dimensões aproximadas: altura do CANO LONGO 340,0mm, espessura do salto – nervura 26,0mm, espessura do salto - entre nervura 16,0mm, espessura do solado - nervura 9,5mm, espessura do solado - entre nervura 14,0mm. Com Certificado de Aprovação (C.A).
<b>Lote 0084 - BOTA, COMPOSTO DE PVC INJETADO, FL</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
84	100	PR	BOTA, COMPOSTO DE PVC INJETADO, FLEXÍVEL, SEM FORRAÇÃO, COR PRETA, Nº 40, característica física alta resistência à abrasão, rasgamento e tração solado antiderrapante, dimensões aproximadas: altura do CANO LONGO 340,0mm, espessura do salto – nervura 26,0mm, espessura do salto - entre nervura 16,0mm, espessura do solado - nervura 9,5mm, espessura do solado - entre nervura 14,0mm. Com Certificado de Aprovação (C.A).
<b>Lote 0085 - BOTA, COMPOSTO DE PVC INJETADO, FL</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
85	100	PR	BOTA, COMPOSTO DE PVC INJETADO, FLEXÍVEL, SEM FORRAÇÃO, COR PRETA, Nº 41, característica física alta resistência à abrasão, rasgamento e tração solado antiderrapante, dimensões aproximadas: altura do CANO LONGO 340,0mm, espessura do salto – nervura 26,0mm, espessura do salto - entre nervura 16,0mm, espessura do solado - nervura 9,5mm, espessura do solado - entre nervura 14,0mm. Com Certificado de Aprovação (C.A).
<b>Lote 0086 - BOTA, COMPOSTO DE PVC INJETADO, FL</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
86	100	PR	BOTA, COMPOSTO DE PVC INJETADO, FLEXÍVEL, SEM FORRAÇÃO, COR PRETA, Nº 42, característica física alta resistência à abrasão, rasgamento e tração solado antiderrapante, dimensões aproximadas: altura do CANO LONGO 340,0mm, espessura do salto – nervura 26,0mm, espessura do salto - entre nervura 16,0mm, espessura do solado - nervura 9,5mm, espessura do solado - entre nervura 14,0mm. Com Certificado de Aprovação (C.A).
<b>Lote 0087 - BOTA, COMPOSTO DE PVC INJETADO, FL</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
87	100	PR	BOTA, COMPOSTO DE PVC INJETADO, FLEXÍVEL, SEM FORRAÇÃO, COR PRETA, Nº 43, característica física alta resistência à abrasão, rasgamento e tração solado antiderrapante, dimensões aproximadas: altura do CANO LONGO 340,0mm, espessura do salto – nervura 26,0mm, espessura do salto - entre nervura 16,0mm, espessura do solado - nervura 9,5mm, espessura do solado - entre nervura 14,0mm. Com Certificado de Aprovação (C.A).
<b>Lote 0088 - BOTA, COMPOSTO DE PVC INJETADO, FL</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
88	80	PR	BOTA, COMPOSTO DE PVC INJETADO, FLEXÍVEL, SEM FORRAÇÃO, COR PRETA, Nº 44, característica física alta resistência à abrasão, rasgamento e tração solado antiderrapante, dimensões aproximadas: altura do CANO LONGO 340,0mm, espessura do salto – nervura 26,0mm, espessura do salto - entre nervura 16,0mm, espessura do solado - nervura 9,5mm, espessura do solado - entre nervura 14,0mm. Com Certificado de Aprovação (C.A).
<b>Lote 0089 - BOTA, COMPOSTO DE PVC INJETADO, FL</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
89	50	PR	BOTA, COMPOSTO DE PVC INJETADO, FLEXÍVEL, SEM FORRAÇÃO, COR PRETA, Nº 45, característica física alta resistência à abrasão, rasgamento e tração solado antiderrapante, dimensões aproximadas: altura do CANO LONGO 340,0mm, espessura do salto – nervura 26,0mm, espessura do salto - entre nervura 16,0mm, espessura do solado - nervura 9,5mm, espessura do solado - entre nervura 14,0mm. Com Certificado de Aprovação (C.A).
<b>Lote 0090 - ÓCULOS DE SEGURANÇA AMPLA VISÃO -</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
90	60	UN	ÓCULOS DE SEGURANÇA AMPLA VISÃO - Proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas volantes multidirecionais, luminosidade intensa e respingo de produtos químicos. Lentes para uso em condições normais de luminosidade, capaz de absorver a radiação ultravioleta. Lente de proteção em policarbonato 2,4mm de espessura, com tratamento anti risco, antiembaçante e UV, ventilação indireta, Armação em Silicone e elástico de memória ajustável.
<b>Lote 0091 - CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO SAPATO</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
91	50	PR	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO SAPATO DE USO PROFISSIONAL, NÚMERO 45, CONFECCIONADO EM VAQUETA RELAX, COM FECHAMENTO EM CADARÇO, CABEDAL CONFECCIONADO EM COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO COM FORRAÇÃO DE GÁSPEA NÃO TECIDO, COLARINHO ACOCHOADO, PALMILHA DE MONTAGEM NÃO TECIDO, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA, SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL, COM GARANTIA DA HIDRÓLISE CONTRA DETERIORAÇÕES, BIQUEIRA PLÁSTICA. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 10/2018

## Anexo - I

(C.A)

### Lote 0092 - BOTINA DE SEGURANÇA DE USO PROFIS

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
92	50	PR	BOTINA DE SEGURANÇA DE USO PROFISSIONAL, NÚMERO 45, CONFECCIONADA EM VAQUETA RELAX, FECHAMENTO LATERAL EM ELÁSTICO, GÁSPEA TOTAL EM COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO, DORSO ACOLCHOADO, FORRO INTERNO DA GÁSPEA EM NÃO TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM NÃO TECIDO FIXADA JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA, SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, COM GARANTIA DA HIDRÓLISE CONTRA DETERIORAÇÕES. BIQUEIRA DE AÇO. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A).

### Lote 0093 - LUVA NITRÍLICA, 0,56MM, 46CM, COM FOR

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
93	100	PR	LUVA NITRÍLICA, ESPESSURA DE 0,56 MM, PALMA ANTIDERRAPANTE, COMPRIMENTO DE 46 CM, COM FORRO DE ALGODÃO. ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA E À ABRASÃO ESTRUTURA REFORÇADA. CANO ALONGADO PARA PROTEÇÃO EM ATIVIDADES COM IMERSÃO DO BRAÇO. UTILIZADA PARA MANUSEIO DE PRODUTOS QUÍMICOS, AGRÍCOLAS, ÓLEOS, HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS. INDÚSTRIAS: METAL, BATERIAS, MECÂNICA, AUTOMOBILÍSTICA E PETROQUÍMICA. TAMANHO M. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO C.A.

### Lote 0094 - LUVA NITRÍLICA, 0,56MM, 46CM, COM FOR

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
94	100	PR	LUVA NITRÍLICA, ESPESSURA DE 0,56 MM, PALMA ANTIDERRAPANTE, COMPRIMENTO DE 46 CM, COM FORRO DE ALGODÃO. ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA E À ABRASÃO ESTRUTURA REFORÇADA. CANO ALONGADO PARA PROTEÇÃO EM ATIVIDADES COM IMERSÃO DO BRAÇO. UTILIZADA PARA MANUSEIO DE PRODUTOS QUÍMICOS, AGRÍCOLAS, ÓLEOS, HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS. INDÚSTRIAS: METAL, BATERIAS, MECÂNICA, AUTOMOBILÍSTICA E PETROQUÍMICA. TAMANHO G. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO C.A.

### Lote 0095 - LUVA PVC, CANO LONGO 60CM, TAMANH

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
95	100	PR	LUVA EM PVC CANO LONGO 60 CM, PARA PROTEÇÃO DE TODO ANTEBRAÇO, RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS QUE ABRANGEM POLÍMEROS, ÓLEOS E OUTROS LUBRIFICANTES. FORRO DE ALGODÃO. PVC COM ACABAMENTO RUGOSO RESISTENTE A DESGASTE E FLEXIBILIDADE. TAMANHO M. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO C.A.

### Lote 0096 - LUVA PVC, CANO LONGO 60CM, TAMANH

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
96	100	PR	LUVA EM PVC CANO LONGO 60 CM, PARA PROTEÇÃO DE TODO ANTEBRAÇO, RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS QUE ABRANGEM POLÍMEROS, ÓLEOS E OUTROS LUBRIFICANTES. FORRO DE ALGODÃO. PVC COM ACABAMENTO RUGOSO RESISTENTE A DESGASTE E FLEXIBILIDADE. TAMANHO G. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO C.A.

### Lote 0097 - BOTA, COMPOSTO DE PVC INJETADO, FL

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
97	100	PR	BOTA, COMPOSTO DE PVC INJETADO, FLEXÍVEL, FORRAÇÃO INTERNA DE POLIESTER, COR PRETA, característica física alta resistência à abrasão, rasgamento e tração solado antiderrapante, número 36, dimensões aproximadas: altura do cano 340,0mm, espessura do salto – nervura 26,0mm, espessura do salto - entrenervura 16,0mm, espessura do solado - nervura 9,5mm, espessura do solado - entrenervura 4,5mm. Com Certificado de Aprovação (C.A).

### Lote 0098 - BOTA, COMPOSTO DE PVC INJETADO, FL

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
98	100	PR	BOTA, COMPOSTO DE PVC INJETADO, FLEXÍVEL, FORRAÇÃO INTERNA DE POLIESTER, COR PRETA, característica física alta resistência à abrasão, rasgamento e tração solado antiderrapante, número 37, dimensões aproximadas: altura do cano 340,0mm, espessura do salto – nervura 26,0mm, espessura do salto - entrenervura 16,0mm, espessura do solado - nervura 9,5mm, espessura do solado - entrenervura 4,5mm. Com Certificado de Aprovação (C.A).

### Lote 0099 - BOTA, COMPOSTO DE PVC INJETADO, FL

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
99	100	PR	BOTA, COMPOSTO DE PVC INJETADO, FLEXÍVEL, FORRAÇÃO INTERNA DE POLIESTER, COR PRETA, característica física alta resistência à abrasão, rasgamento e tração solado antiderrapante, número 38, dimensões aproximadas: altura do cano 340,0mm, espessura do salto – nervura 26,0mm, espessura do salto - entrenervura 16,0mm, espessura do solado - nervura 9,5mm, espessura do solado - entrenervura 4,5mm. Com Certificado de Aprovação (C.A).

### Lote 0100 - BOTA, COMPOSTO DE PVC INJETADO, FL

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
100	100	PR	BOTA, COMPOSTO DE PVC INJETADO, FLEXÍVEL, FORRAÇÃO INTERNA DE POLIESTER, COR PRETA, característica física alta resistência à abrasão, rasgamento e tração solado antiderrapante, número 39,



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 10/2018

## Anexo - I

dimensões aproximadas: altura do cano longo de 340,0mm, espessura do salto - nevura 30,0mm, espessura do salto - entrenervura 6,0mm, espessura do solado - nervura 6,0mm, espessura do solado - entrenervura 14,0mm. Com Certificado de Aprovação (C.A).

### Lote 0101 - BOTA, COMPOSTO DE PVC INJETADO, FL

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
101	150	PR	BOTA, COMPOSTO DE PVC INJETADO, FLEXÍVEL, FORRAÇÃO INTERNA DE POLIESTER, COR PRETA, característica física alta resistência à abrasão, rasgamento e tração solado antiderrapante, número 40, dimensões aproximadas: altura do cano longo de 340,0mm, espessura do salto - nevura 30,0mm, espessura do salto - entrenervura 6,0mm, espessura do solado - nervura 6,0mm, espessura do solado - entrenervura 14,0mm. Com Certificado de Aprovação (C.A).

### Lote 0102 - BOTA, COMPOSTO DE PVC INJETADO, FL

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
102	150	PR	BOTA, COMPOSTO DE PVC INJETADO, FLEXÍVEL, FORRAÇÃO INTERNA DE POLIESTER, COR PRETA, característica física alta resistência à abrasão, rasgamento e tração solado antiderrapante, número 41, dimensões aproximadas: altura do cano longo de 340,0mm, espessura do salto - nevura 30,0mm, espessura do salto - entrenervura 6,0mm, espessura do solado - nervura 6,0mm, espessura do solado - entrenervura 14,0mm. Com Certificado de Aprovação (C.A).

### Lote 0103 - BOTA, COMPOSTO DE PVC INJETADO, FL

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
103	150	PR	BOTA, COMPOSTO DE PVC INJETADO, FLEXÍVEL, FORRAÇÃO INTERNA DE POLIESTER, COR PRETA, característica física alta resistência à abrasão, rasgamento e tração solado antiderrapante, número 42, dimensões aproximadas: altura do cano longo de 340,0mm; espessura do salto - nervura 30,0mm, espessura do salto - entrenervura 6,0mm, espessura do solado - nervura 6,0mm, espessura do solado - entrenervura 14,0mm. Com Certificado de Aprovação (C.A).

### Lote 0104 - BOTA, COMPOSTO DE PVC INJETADO, FL

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
104	150	PR	BOTA, COMPOSTO DE PVC INJETADO, FLEXÍVEL, FORRAÇÃO INTERNA DE POLIESTER, COR PRETA, característica física alta resistência à abrasão, rasgamento e tração solado antiderrapante, número 43, dimensões aproximadas: altura do cano longo 340,0mm, espessura do salto - nervura 26,0mm, espessura do salto - entrenervura 16,0mm, espessura do solado - nervura 9,5mm, espessura do solado - entrenervura 14,0mm. Com Certificado de Aprovação (C.A).

### Lote 0105 - BOTA, COMPOSTO DE PVC INJETADO, FL

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
105	100	PR	BOTA, COMPOSTO DE PVC INJETADO, FLEXÍVEL, FORRAÇÃO INTERNA DE POLIESTER, COR PRETA, característica física alta resistência à abrasão, rasgamento e tração solado antiderrapante, número 44, dimensões aproximadas: altura do cano longo de 340,0mm, espessura do salto - nervura 30,0mm, espessura do salto - entrenervura 6,0mm, espessura do solado - nervura 6,0mm, espessura do solado - entrenervura 14,0mm. Com Certificado de Aprovação (C.A).

### Lote 0106 - BOTA, COMPOSTO DE PVC INJETADO, FL

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
106	30	PR	BOTA, COMPOSTO DE PVC INJETADO, FLEXÍVEL, FORRAÇÃO INTERNA DE POLIESTER, COR PRETA, característica física alta resistência à abrasão, rasgamento e tração solado antiderrapante, número 45, dimensões aproximadas: altura do cano longo de 340,0mm, espessura do salto - nevura 30,0mm, espessura do salto - entrenervura 6,0mm, espessura do solado - nervura 6,0mm, espessura do solado - entrenervura 14,0mm. Com Certificado de Aprovação (C.A).

### Lote 0107 - CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDI

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
107	36	UN	CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA ESPECIFICAÇÕES: CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA COM TIRAS DE POLIÉSTER. REGULAGEM DA CINTURA, PERNAS E SUSPENSÓRIOS. ARGOLA EM D DORSAL PARA ANCORAGEM. ARGOLAS EM D NA CINTURA PARA POSICIONAMENTO. ARGOLAS EM D PARA SUSPENSÃO E RESGATE NO PEITORAL. PROTEÇÃO LOMBAR ACOLCHOADA. COSTURA EM ZIG ZAG E EM COR CONTRASTANTE COM A TIRA PARA FACILITAR A INSPEÇÃO. TALABARTE SEGURANÇA, TIPO: Y, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA, COMPRIMENTO: 1600 MM, MOSQUETÃO DO ABSORVEDOR 20 MM, COM REGULAGEM, MOSQUETÃO SIMPLES OU DUPLO, COM OU SEM REGULAGEM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, NA SITUAÇÃO DE VALIDADE.

### Lote 0108 - MASCARA RESPIRADOR ESPECIFICAÇÃO

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
108	180	UN	MASCARA RESPIRADOR ESPECIFICAÇÕES: RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR PEÇA SEMI FACIAL, REUTILIZÁVEL, COM CORPO QUE CONJUGA EM MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO EM SUA PARTE CENTRAL E O RESTANTE DA PEÇA FACIAL EM ELASTÔMERO SINTÉTICO OU MATERIAL SIMILAR, NO TAMANHO MÉDIO E QUE OPERAM COM FILTROS DUPLOS. ESTE SUPORTE APRESENTA NA REGIÃO DAS ABERTURAS LATERAIS DA PEÇA, DUAS VÁLVULAS DE INALAÇÃO EM SUA PARTE TRASEIRA E



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 10/2018

## Anexo - I

DOIS ENCAIXES TIPO BAIONETA EM SUA PARTE DIANTEIRA, ONDE SÃO FIXADOS DIRETAMENTE OS FILTROS QUÍMICOS, COMBINADOS E MECÂNICOS COM ENCAIXE TIPO BAIONETA. DEVERÁ TER UM SISTEMA DE AJUSTE E SUPORTE E SUPORTE PARA NUNCA E CABEÇA, ONDE O AJUSTE DO USUÁRIO É FEITO ATRAVÉS DE TIRANTE ELÁSTICO PRESO À PEÇA ATRAVÉS DE DUAS ALÇAS LOCALIZADAS NAS LATERAIS DO SUPORTE FRONTAL, CUJO QUAL É FIXADO NO CORPO DA MÁSCARA. O RESPIRADOR DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.

### Lote 0109 - FILTRO TIPO CARTUCHO MULTIGASES P

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
109	240	UN	FILTRO TIPO CARTUCHO MULTIGASES PARA VAPORES ORGÂNICOS, CLORO, ÁCIDO CLORÍDRICO, DIÓXIDO DE CLORO, DIÓXIDO DE ENXOFRE, SULFETO DE HIDROGÊNIO (APENAS PARA FUGA), AMÔNIA / METILAMINA, FORMALDEÍDO FORMALDEÍDO E FLUORETO DE HIDROGÊNIO, COM ENCAIXE TIPO BAIONETA. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.

### Lote 0110 - FILTRO TIPO CARTUCHO COMBINADO PA

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
110	60	UN	FILTRO TIPO CARTUCHO COMBINADO PARA RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR (PEÇA SEMIFACIAL) INDICADO PARA RETENÇÃO DE VAPORES ORGÂNICOS CLASSE 1 E PARA PARTÍCULAS CLASSE P2: – FILTRO PARA PROTEÇÃO CONTRA POEIRAS, NÉVOAS E FUMOS, COM ENCAIXE TIPO BAIONETA. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.

### Lote 0111 - FILTRO TIPO CARTUCHO QUÍMICO COMP

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
111	360	UN	FILTRO TIPO CARTUCHO QUÍMICO COMPOSTO DE RECIPIENTE PLÁSTICO, CONTENDO CARVÃO ATIVADO TRATADO, PARA MASCARA RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR DE MANUTENÇÃO, REUTILIZÁVEL, SEMI FACIAL INTEIRA. INDICADO PARA RETENÇÃO DE VAPORES ORGÂNICOS/GASES ÁCIDOS, COM ENCAIXE TIPO BAIONETA. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.

### Lote 0112 - ÓCULOS MAÇARIQUEIRO COM VISOR BA

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
112	120	UN	ÓCULOS MAÇARIQUEIRO COM VISOR BASCULANTE, CONTRA PARTÍCULAS VOLANTES MULTIDIRECIONAIS E RADIAÇÕES PROVENIENTES DE SOLDA E CORTE COM MAÇARICO. ACOMPANHA LENTES INCOLORES E FUMÊ RESISTENTES A IMPACTOS. PERMITE A FIXAÇÃO DE LENTES FILTRANTES, ATRAVÉS DE CLIP ARTICULADO (BASCULANTE). DISPOSITIVO PARA TROCA E/OU FIXAÇÃO DAS LENTES NO COMPARTIMENTO, CONFECCIONADO NO MESMO MATERIAL DA ARMAÇÃO. TIRA ELÁSTICA DE ALTA EFICIÊNCIA PARA PERFEITO AJUSTE À FACE DO USUÁRIO. TROCA DELENTE, TANTO INCOLOR COMO AS DE TONALIDADES (6 E 8). CORPO EM PVC, LEVE E CONFORTÁVEL. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.).

### Lote 0113 - MACACÃO EM POLIETILENO COM TRATA

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
113	60	UN	MACACÃO EM POLIETILENO COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO. COM ABERTURA FRONTAL EM ZÍPER, ELÁSTICO NOS PUNHOS E TORNOZELOS E CAPUZ COM ELÁSTICO. COSTURA SIMPLES. COMPOSTO 100% POR FIBRAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE SEM ADITIVOS, GARANTINDO PROTEÇÃO DA PELE CONTRA AGENTES QUÍMICOS, EM OPERAÇÕES EM QUE EXISTA RISCO DE CONTAMINAÇÃO COM PARTÍCULAS SECAS E ÚMIDAS MAIORES QUE 0,5 MICRON, TÓXICAS OU ALERGÊNICAS. DEVE POSSUIR: EXCELENTE LEVEZA, BARREIRA EFICIENTE, CONFORTÁVEL, DE FÁCIL DESCARTE, COMPOSTO ESSENCIALMENTE DE FIBRAS CONTÍNUAS, SEM LIBERAÇÃO DE FIAPOS EM CONDIÇÕES NORMAIS DE USO. DEVE SER INERTE À MAIORIA DOS ÁCIDOS, BASES E SAIS, SENDO, DURANTE O USO, IGUALMENTE RESISTENTE SECO OU MOLHADO E À TEMPERATURA AMBIENTE. COM EXCELENTE FLEXIBILIDADE. TAMANHO M. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.).

### Lote 0114 - MACACÃO EM POLIETILENO COM TRATA

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
114	60	UN	MACACÃO EM POLIETILENO COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO. COM ABERTURA FRONTAL EM ZÍPER, ELÁSTICO NOS PUNHOS E TORNOZELOS E CAPUZ COM ELÁSTICO. COSTURA SIMPLES. COMPOSTO 100% POR FIBRAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE SEM ADITIVOS, GARANTINDO PROTEÇÃO DA PELE CONTRA AGENTES QUÍMICOS, EM OPERAÇÕES EM QUE EXISTA RISCO DE CONTAMINAÇÃO COM PARTÍCULAS SECAS E ÚMIDAS MAIORES QUE 0,5 MICRON, TÓXICAS OU ALERGÊNICAS. DEVE POSSUIR: EXCELENTE LEVEZA, BARREIRA EFICIENTE, CONFORTÁVEL, DE FÁCIL DESCARTE, COMPOSTO ESSENCIALMENTE DE FIBRAS CONTÍNUAS, SEM LIBERAÇÃO DE FIAPOS EM CONDIÇÕES NORMAIS DE USO. DEVE SER INERTE À MAIORIA DOS ÁCIDOS, BASES E SAIS, SENDO, DURANTE O USO, IGUALMENTE RESISTENTE SECO OU MOLHADO E À TEMPERATURA AMBIENTE. COM EXCELENTE FLEXIBILIDADE. TAMANHO G. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.).

### Lote 0115 - CONJUNTO DE SEGURANÇA CONFECCIO



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 10/2018

## Anexo - I

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
115	60	UN	CONJUNTO DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO OU MISTO DE POLIÉSTER DE ATÉ 65% FORMADO POR MANGAS LONGAS, COM ELÁSTICO NOS PUNHOS OU AJUSTES POR VELCRO, DE VESTIR PELA CABEÇA OU COM ABERTURA FRONTAL POR ZÍPER, COM CAPUZ FIXO, CALÇA COM ELÁSTICO NO CÔS OU AJUSTE NA CINTURA COM PROTEÇÃO EM PVC ATÉ A ALTURA DO JOELHO, COM UMA DURABILIDADE MÍNIMA DE 25 LAVAGENS. TAMANHO M. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A).

### Lote 0116 - CONJUNTO DE SEGURANÇA CONFECCIO

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
116	60	UN	CONJUNTO DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO OU MISTO DE POLIÉSTER DE ATÉ 65% FORMADO POR MANGAS LONGAS, COM ELÁSTICO NOS PUNHOS OU AJUSTES POR VELCRO, DE VESTIR PELA CABEÇA OU COM ABERTURA FRONTAL POR ZÍPER, COM CAPUZ FIXO, CALÇA COM ELÁSTICO NO CÔS OU AJUSTE NA CINTURA COM PROTEÇÃO EM PVC ATÉ A ALTURA DO JOELHO, COM UMA DURABILIDADE MÍNIMA DE 25 LAVAGENS. TAMANHO G. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A).

### Observação

A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa em uma via e redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, datilografada ou impressa por qualquer processo eletrônico, com suas páginas numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, deverá conter os seguintes elementos:

- a) identificação completa da licitante, nome, endereço e número do CNPJ;
- b) - número do Edital e do Pregão;
- c) Descrição precisa do objeto da presente licitação, constando inclusive a marca, em conformidade com as especificações do Anexo I;
- d) preço unitário e total, expresso em reais (R\$), com no máximo 02 (duas) casas decimais após a vírgula, para o objeto ofertado, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, tais como: impostos, taxas, fretes, materiais, equipamentos, ferramentas, mão de obra, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o objeto da presente licitação, CIF - CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE FUNCIONALIDADES/BIRIGUI-SP;

BIRIGUI

- SP, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_.

\_\_\_\_\_