



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

PREGÃO - 65/2012

## Anexo - I

### Lote 0001 - CADEIRA DOBRÁVEL DE AÇO, ESPECIFIC

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação   |
|------|-------|-------|---|
| 1    | 300   | UN    | CADEIRA DOBRÁVEL DE AÇO, ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:<br>Altura: 760 mm<br>Largura: 389 mm<br>Profundidade: 460 mm<br>Capacidade de Carga: 90 Kg<br>Quadro - Tubo 3/4 " x 1,06 mm<br>Assento - Chapa 0,45 mm<br>Assento base - tubo oblongo 32 x 16 x 0,75 mm<br>Pés traseiros - tubo 3/4 " x 0,85 mm<br>Encosto - chapa 0,45 mm<br>Travessa - tubo 5/8 " x 0,60 mm<br>Articulação - chapa 1,00 mm<br>Ponteiras em polipropileno<br>Com tratamento anti-corrosão de todas as partes da cadeira<br>Pintura - tinta em pó Epóxi<br>Cor branca<br>Impressão de logomarca na parte traseira do encosto com a inscrição " Escola da Prefeitura - Birigui - SP ", sendo " Prefeitura" na cor preta, contornada das cores laranja e vermelha e as demais palavras, " escola da " e " Birigui - SP " em preto. Abaixo da logomarca impressão da inscrição (nome da Unidade Escolar) na cor vermelha. |

### Lote 0002 - MESA; MODELO ESCRIVANINHA; PADRÃO

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação  |
|------|-------|-------|--|
| 2    | 2     | UN    | MESA; MODELO ESCRIVANINHA; PADRÃO; EM MDP; COR MARFIM; COM AS SEGUINTESESPECIFICAÇÕES:<br>Mesa; modelo escrivaninha; dimensões: (1200)mm x (700)mm x (750)mm, contendo gaveteiro fixo com (03) gavetas de aço, com corrediça e chave + suporte para CPU/estabilizador, modelo H + suporte para teclado, modelo retrátil, fabricado em MDP de alta densidade termo-estabilizado, com espessura mínima de (18)mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão, na cor marfim, todos os bordos são encabeçados com fita de poliestireno (2,5)mm, na cor marfim, coladas com adesivo hot melting a 220°C, com buchas em zamak cravados sob o tampo para fixação das estruturas. Painel frontal estrutural confeccionado em aglomerado de madeira de alta densidade termo-estabilizado, com espessura mínima de (18)mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão, na cor marfim, sendo o bordo inferior encabeçado em fita de poliestireno de espessura (2)mm, na cor marfim, colada com adesivo hot melting a 220°C, fixado as estruturas laterais através de pinos e buchas de pressão minifix. estrutura formada por tubos, com a base superior em tubos de aço (30)mm x (20)mm, a base inferior em chapa de aço repuxada curva dispensando desta forma o uso de ponteiras de pvc, com espessura mínima de (1,2)mm, e a coluna de sustentação composta por um conjunto de chapas com (0,90)mm de espessura opcional, sendo as duas de saque frontal perfurada, e (2) tubos redondos paralelos, na medida de (30)mm x (parede mínima 1,2mm), resultando em uma largura final de (150)mm com dutos para passagem de fiação inferior em chapa repuxada dispensando o uso de ponteiras, sendo todo o conjunto submetido a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem – decapagem – fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada na cor marfim, polimerizada em estufa a 200°C. Acabamento com sapatas niveladoras em nylon injetado na cor marfim. |

### Lote 0003 - ARMÁRIO EM MDP; PADRÃO; MODELO AL

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação   |
|------|-------|-------|---|
| 3    | 2     | UN    | ARMÁRIO EM MDP; PADRÃO; MODELO ALTO; COR MARFIM, COM AS SEGUINTESESPECIFICAÇÕES:<br>Armário alto, modelo fechado; dimensões: (1630)mm x (800)mm x (500)mm (H x L x P); fabricado em MDP termo-estabilizado, com (18)mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (bp), na cor marfim, todos os bordos com encabeçamento em fita de poliestireno de espessura 2mm, na cor marfim, coladas com adesivo hot melt. Portas confeccionadas em mdp termo-estabilizado, com (18)mm de espessura, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (bp), na cor marfim, sendo os bordos do conjunto com encabeçamento em fita de poliestireno de espessura (2)mm, na cor marfim, coladas com adesivo hot melt. as portas sustentam-se em dobradiças de pressão com abertura de 95°, sendo as mesmas dotadas de puxadores metálico alumínio acetinado e a porta direita com fechadura frontal superior tipo lingueta. Corpo (laterais, fundo, tampo inferior, (02) prateleiras móveis) confeccionado em mdp termo-estabilizado, com (18)mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (bp), na cor marfim, sendo os bordos do conjunto com encabeçamento em fita de poliestireno de espessura (2)mm, na cor marfim, colada com adesivo hot melt. as laterais devem ter furação para regularem de prateleiras, e os parafusos de montagem devem ser parafusos ocultos tipo giro fix. Base em tubo de aço (20)mm x (20)mm x (parede mínima: 1,2)mm, submetido a um pré tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem – decapagem – fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200°C. acabamento com ponteiras em pvc rígido da mesma cor da estrutura e sapatas niveladoras em nylon injetado na cor marfim |

### Lote 0004 - ARMÁRIO EM MDP; PADRÃO; MODELO AL

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
|------|-------|-------|---------------|
|------|-------|-------|---------------|



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

PREGÃO - 65/2012

## Anexo - I

|   |   |    |   |
|---|---|----|---|
| 4 | 2 | UN | ARMÁRIO EM MDP; PADRÃO; MODELO ALTO; COR CINZA, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES:<br>Armário alto, modelo fechado; dimensões: (1630)mm x (800)mm x (500)mm (H x L x P); confeccionado em MDP termo-estabilizado, com (18)mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (bp), na cor cinza, todos os bordos com encabeçamento em fita de poliestireno de espessura (2)mm, na cor cinza, coladas com adesivo hot melt. portas confeccionadas em mdp termo-estabilizado, com (18)mm de espessura, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (bp), na cor cinza, sendo os bordos do conjunto com encabeçamento em fita de poliestireno de espessura (2)mm, na cor cinza, coladas com adesivo hot melt. as portas sustentam-se em dobradiças de pressão com abertura de 95º, sendo as mesmas dotadas de puxadores metálico alumínio acetinado e a porta direita com fechadura frontal superior tipo lingueta. corpo (laterais, fundo, tampo inferior, 02 prateleiras móveis) confeccionado em mdp termo-estabilizado, com (18)mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (bp), na cor cinza, sendo os bordos do conjunto com encabeçamento em fita de poliestireno de espessura (2)mm, na cor cinza, colada com adesivo hot melt. as laterais devem ter furação para regulagem de prateleiras, e os parafusos de montagem devem ser parafusos ocultos tipo giro fix. base em tubo de aço (20)mm x (20)mm x (parede mínima: 1,2mm), submetido a um pré tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem – decapagem – fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200°C. acabamento com ponteiros em pvc rígido da mesma cor da estrutura e sapatas niveladoras em nylon injetado na cor cinza |
|---|---|----|---|

### Lote 0005 - MESA; MODELO ESCRIVANINHA; COR FR

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação   |
|------|-------|-------|---|
| 5    | 3     | UN    | MESA; MODELO ESCRIVANINHA; COR FRENE; DIMENSÕES MÍNIMAS: (1200)mm x (700)mm x (740)mm; COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES:<br>Escrivaninha, tampo fabricada em MDP ou MDF, espessura: (25)mm; revestido em laminado decorativo de alta pressão, termo moldável, na cor frene; acabamento das bordas boleados/arredondados a 180º sistema post-forming; estrutura em tubo de aço dimensões mínimas: (30)mm x (20)mm (topo), (30)mm x (50)mm (vertical), podendo ser simples ou dupla, (30)mm x (50) (base), pintura epóxi pó; frontal recuado fabricado em MDP ou MDF de (15)mm; composto por (01) gaveteiro fixo com (03) gavetas fabricadas em MDP ou MDF de (15)mm; fechadura múltipla e corredeira metálica; munida de passagem de fiação; Dimensões mínimas: (1200)mm x (700)mm x (740)mm (CxLxA) |

### Lote 0006 - EXPOSITOR ARAMADO, MODELO SIMPLE

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação   |
|------|-------|-------|---|
| 6    | 12    | UN    | EXPOSITOR ARAMADO, MODELO SIMPLES; FIXAÇÃO EM PAREDE; MÍNIMO DE (04) BANDEJAS, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES:<br>Expositor aramado, fabricado em aço; modelo simples; fixação em parede; mínimo de (04) bandejas; dimensões totais mínimas: (1000)mm x (1500)mm (LxA); acabamento em pintura eletrostática epóxi pó, cor preta |

### Observação

### DADOS NECESSÁRIOS QUE DEVERÃO CONSTAR NA PROPOSTA DE PREÇOS

- 1) Colocar número do Edital e do Pregão;
- 2) A proponente deverá mencionar número do item, especificação, unidade, marca, quantidade, preço unitário e total para o item;
- 3) Prazo da validade da proposta: 60 dias;
- 4) Prazo de entrega: até 20 (vinte) dias corridos, nos termos dos itens 5.1.6 do Edital;
- 5) Local de entrega: Conforme Edital;
- 6) Condições de Pagamento: até 10 (dez) dias úteis, nos termos dos itens 11.1 do Edital;
- 7) Banco, Agência e Conta Corrente.
- 8) Garantia: 12 (doze) meses, nos termos do item 5.6 do Edital.

BIRIGUI - SP, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
Andréia Cristina Possetti Melo  
Pregoeira Oficial