



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

PREGÃO - 84/2012

## Anexo - I

### Lote 0001 - ARMÁRIO VITRINE C/02(DUAS) PORTAS, E

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	3	UN	ARMÁRIO VITRINE C/02(DUAS) PORTAS, ESPECIFICAÇÕES: Armário vitrine com porta dupla frontal com fechadura tipo Yale. Com fabricação em estrutura metálica com chapas em aço e 04 (quatro) prateleiras em vidro reguláveis. Com dimensões aproximadas de 1,65 x 0,65 x 0,40 cm.

### Lote 0002 - ESCADA 2 DEGRAUS, ESPECIFICAÇÕES:

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
2	3	UN	ESCADA 2 DEGRAUS, ESPECIFICAÇÕES: totalmente pintada na cor branca, com piso antiderrapante e friso de alumínio em toda a volta. Estrutura em tubo Ø 3/4"x1,20 mm, piso em chapa de ferro nº18 (1,20 mm) e pés com ponteiros - Dimensões: 0,40x0,40x0,40 m - Altura do 1º piso: 0,18 m / 2º piso: 0,38 m

### Lote 0003 - OTOSCÓPIO, ESPECIFICAÇÕES:

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
3	4	UN	OTOSCÓPIO, ESPECIFICAÇÕES: Iluminação halogena 2,5V de longa duração para iluminação brilhante. Fibra óptica para transmissão de luz fria garantindo um campo de trabalho sem reflexo, aquecimento ou obstrução do campo visual quando utilizado instrumental. Lente de visão ampla o que permite o uso de instrumentação sob magnificação. Sistema vedado para otoscopia pneumática. Cabo metálico, acabamento liso, na cor preta, com 02 (duas) pilhas alcalinas AA. Estojo contendo 04 (quatro) unidades de espéculos auriculares reusáveis c/ superfícies lisas, desinfetável por todos os designn fetantes tradicionais, e em autoclave de vapor ate os 134C.. Forma ana- tomicamente adequada, permite uma inserção atraumatica e livre de sensações desagradáveis. 4 diâmetros 2,4/3/4 e 5mm na cor preta.

### Lote 0004 - CARRO DE EMERGENCIA, ESPECIFICAÇÃO

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
4	1	UN	CARRO DE EMERGENCIA, ESPECIFICAÇÕES: ESTRUTURA: Em chapa de aço reforçada (chapa 1,59 mm) com tratamento anti-corrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó com texturização de alta resistência na cor bege claro. GABINETE: Com 04 (quatro) gavetas sendo 03 (três) gavetas menores nas dimensões larg. x prof. x alt. (580 mm x 385mm x 110mm) e 01 (um) gavetão/compartilhamento com porta basculante para uso geral de (580mm x 385mm x 220mm) para a acomodação de materiais de maior volume, a primeira gaveta devera possuir divisória de poliestireno branco com 24 compartimentos para acomodação de medicamentos todas com a frente em poliestireno moldado com design moderno, funcional e de alta resistência. Tampo com duas partes projetadas para acomodação. TRAVA COM LACRE: Travamento simultâneo de todas as gavetas através de um único lacre numerado. "RODIZIO: 04 (Quatro) rodízios de 04" de diâmetro sendo 02 (duas) dispondo de freios. ACESSÓRIOS: Puxadores em temo plástico nos 02 (dois) lados do carro. Suporte para soro com altura regulável em aço inoxidável embutido no gabinete. Suporte para cardioversor ou desfibrilador mais monitor com suporte de bandeja dupla não giratória nas dimensões (670 x 470) mm para instalação de cardioversor ou desfibrilador e um outro aparelho auxiliar como um monitor, por exemplo. Conjunto de tomadas tipo filtro de linhas com 05 (cinco) saídas para ligação de aparelhos e cabo de extensão com no mínimo 04 metros de comprimento. Tábua de massagem cardíaca em acrílico de 06 mm de espessura com suporte para sua fixação. Suporte para garrafa de oxigênio. Para-choque de borracha envolvendo todo gabinete. Com no mínimo 20 lacres sobressalentes. DIMENSÕES APROXIMADAS: Carro (larg. x prof. x alt.): 890mm x 580mm x 890 mm até o nível da tampa do gabinete considerando os rodízios mais para-choque. Gabinete 670mm x 470mm x 740mm.

### Lote 0005 - OXIMETRO DE PULSO DE MESA, ESPECIF

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
5	4	UN	OXIMETRO DE PULSO DE MESA, ESPECIFICAÇÕES: Oxímetro de pulso com tecnologia D.S.P. (Processadores de Sinais Digitais), com técnicas de espectrofotometria, que mostre os valores medidos de SpO2 e pulso, com software de máxima precisão, que indique a qualidade do sinal procurando pulso e pulso fraco, com faixa de medida de 0 a 100% e com precisão de 50 a 69% ± 3%, 70 a 100% ± 2%. DISPLAYS INDICADORES: Com controle digital de brilho, display de led para SpO2 e pulso bargraph, com escala logarítmica, indicando a qualidade do sinal, com indicação de bateria fraca, com indicação de ligado, com indicação de bateria carregando, com indicação de bateria com carga, com indicação de ligado a rede elétrica. PULSO: Bip de pulso com 07 (sete níveis), com faixa de medidas de 30 a 254 bpm e precisão de 30 a 254 bpm ± 2%. ALARMES: Indicação sonora com 02 (dois) tipos de tons, indicação visual através de leds, indicação sem sensor e limites de máximo e mínimo, oximetria de 30 a 100% - passo de 01% e pulso de 30 a 254 bpm - passo de 05 bpm. SOM: Com 03 tipos de som, bip de pulso, alarmes e sem sensor, controle digital e controles independentes para alarmes e bip de pulso. ALIMENTAÇÃO: Em rede elétrica de 110 a 220 Vac - 50/60Hz automática, com bateria de níquel-cádmio de 12Vdc com recarga integrada e automática, com uso de no mínimo 01 hora quando totalmente carregado, com desligamento automático no caso de limite mínimo de carga da bateria e tempo de recarga de no máximo 10 horas quando totalmente descarregada. ACESSÓRIOS: Devera acompanhar 01 sensor de dedo adulto reutilizável (2,7m), 01 cabo de força de 02 pinos (2,5m), 01 cabo terra, extensão de sensor (1,5m) com conector DB-9, sensor de dedo adulto reutilizável (1,2m), sensor de orelha, sensor universal "Y", sensor descartável neonato (60cm), sensor descartável infantil (60cm), sensor descartável adulto (60cm), sensor reutilizável infantil (46cm) e sensor reutilizável neonato (46cm). DIMENSÕES APROXIMADAS: Altura 8,5 cm, largura 17,8 cm, profundidade 14,1 cm, peso 0,975 kg.

### Lote 0006 - KIT DE LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓPTIC

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

PREGÃO - 84/2012

## Anexo - I

6	4	UN	<p>KIT DE LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓPTICA, ESPECIFICAÇÕES: Com lâminas de fibra óptica CURVA constituído em aço inox com acabamento anti-reflexo, transmissão de luz por fibra óptica que ofereça melhor visualização e que seja livre de obstrução, lâmpada de halogênio de 2,5V que proporcione a verdadeira cor do tecido e maior vida útil, com tubo de transmissão da luz removível que facilite a limpeza e manutenção, códigos de cor verde compatíveis com cabos de fibra óptica, com medidas "A" (parte superior da lâmina) e "B" (parte inferior da lâmina); tamanho 0 neonato - A 80mm e B 55mm, tamanho 1 pediátrico - A 92mm e B 67mm, tamanho 2 adolescente - A 108mm e B 83mm, tamanho 3 adulto - A 126mm e B 101mm, tamanho 4 adulto grande - A 150 mm e B 134mm, todas as laminas deverão estar perfeitamente acondicionadas em estojo rígido com espuma interna. Com lâmina de fibra óptica RETA constituído em aço inox com acabamento anti-reflexo, transmissão de luz por fibra óptica, que ofereça melhor visualização e livre de obstrução, lâmpada de halogênio de 2,5V que proporcione a verdadeira cor do tecido e maior vida útil, com tubo de transmissão da luz removível que facilite a limpeza e manutenção, códigos de cor verde compatíveis com cabos de fibra óptica, com medidas "A" (parte superior da lâmina) e "B" (parte inferior da lâmina); tamanho 0 neonato - A 78mm e B 53mm, tamanho 1 pediátrico - A 102mm e B 77mm, tamanho 2 adolescente - A 155mm e B 103mm, tamanho 3 adulto - A 195mm e B 170mm, tamanho 4 adulto grande - A 205mm e B 180mm, todas as laminas deverão estar perfeitamente acondicionadas em estojo rígido com espuma interna. Com CABOS de fibra óptica com acabamento recartilhado para melhor aderência, lâmpada no cabo que facilite a limpeza das lâminas e forneça luz mais brilhante e totalmente branca, códigos de cor verde compatíveis com as lâminas de fibra óptica, com medidas; cabo tamanho curto fonte de energia pilhas "AA", cabo tamanho pequeno fonte de energia pilhas "AA", cabo tamanho médio fonte de energia pilhas "C", todos os cabos deverão estar perfeitamente acondicionadas em estojo rígido com espuma interna.</p>
---	---	----	--

### Lote 0007 - FOCO CIRÚRGICO DE TETO, ESPECIFICA

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
7	1	UN	<p>FOCO CIRÚRGICO DE TETO, ESPECIFICAÇÕES: Foco cirúrgico de teto com estrutura em aço, com pintura eletrostática e cúpula em fibra de vidro anti-chamas, com design avançado e que proporcione maior concentração dos feixes luminosos no campo operatório, com ótima profundidade de luminância, possibilitando assim ao cirurgião maior visibilidade durante a cirurgia. Com sistema de focalização regulável através de manopla de focalização removível e esterilizável em autoclaves, com movimentos precisos de TORÇÃO, FLEXÃO, BASCULANTE, VERTICAL E CIRCULAR, com giro de 360° (graus). Com 04 (quatro) bulbos de halogêneos de 12V x 50 watts, ligados em paralelo com a possibilidade de queima de um, os demais deverão permanecer acesos. Com filtros especiais para absorção de sombra e calor no campo operatório. Com temperatura de cor de aproximadamente 4200 k, valores estes bem próximo da temperatura da luz diurna, possibilitando assim distinguir os diversos tecidos com a exata reprodução da cor, ou seja, que não altere a cor original do sangue e dos demais tecidos durante o ato cirúrgico. Com voltagem de 110 ou 220 volts; 50/60 Hz. Com garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação e registro na ANVISA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Quantidade de bulbos - 04 x 12v/50w, numero de cúpulas - 01 (uma), diâmetro da cúpula - aproximadamente 670 mm, luminância do campo operatório - 80.000 lux, profundidade aproximada - 180 mm, campo aproximado - 220 mm, consumo de energia - 220w, temperatura de cor - 4500 k, peso aproximado - 40 kg, voltagem - 127/220V 50/60 Hz.</p>

### Lote 0008 - MESA DE MAYO EM INOX, ESPECIFICAÇÃO

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
8	1	UN	<p>MESA DE MAYO EM INOX, ESPECIFICAÇÕES: Mesa de mayo em inox para instrumental com armação tubular com rodízios de 2", totalmente em inox, com altura regulável por roseta com altura mínima de 0,92 m, com altura máxima de 1,25 m. Com bandeja em aço inox com dimensões aproximadas de 48,5 cm de comprimento x 32,5 cm de largura.</p>

### Lote 0009 - NEGATOSCÓPIO DE 01(UM) CORPO, ESP

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
9	2	UN	<p>NEGATOSCÓPIO DE 01(UM) CORPO, ESPECIFICAÇÕES: Negatoscópio de 01 corpo, construído em chapa de aço inox com a parte frontal em acrílico translúcido branco leitoso, iluminação através de uma lâmpada fluorescente circular de 32w com reator eletrônico, luminância aproximada de 1500 nits e acendimento através de interruptor, alimentação 10v. Dimensões externas aproximadas de 380 x 100 x 485 mm.</p>

### Lote 0010 - MESA AUXILIAR COM VARANDA E RODÍZI

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
10	2	UN	<p>MESA AUXILIAR COM VARANDA E RODÍZIOS, ESPECIFICAÇÕES: Mesa auxiliar medindo 60 x 40 x 80 cm, pintura na cor branca, com varanda e rodízios. Estrutura em tubo Ø ¾ " x 1,20 mm, tampo e prateleira em chapa nº 22 (0,75mm) com varanda em toda a volta em tubo Ø ½ " x 1,20 mm e pés com rodízios de 2" (50,80mm).</p>

#### Observação

-COLOCAR Nº DO EDITAL E DO PREGÃO.

-A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua portuguesa, salvo



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

PREGÃO - 84/2012

## Anexo - I

quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, devendo conter:

- a) Razão social, CNPJ, endereço/CEP, telefone/fax, e-mail da licitante, horário e número da presente licitação;
- b) preços unitários e totais, fixos e irrevogáveis, expressos em moeda nacional corrente, para os objetos, CIF-BIRIGUI/SP;
- c) Marca que bem identifique o objeto cotado;
- d) Prazo de entrega: A entrega dos objetos será única e no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da Autorização de Fornecimento pela adjudicatária; podendo referido prazo ser prorrogado pela Administração motivadamente;
- e) Local de entrega: Almojarifado da Secretaria de Saúde na Praça Gumercindo de Paiva Castro s/nº – Centro -Birigui/SP, nos horários das 07h30min às 11horas e das 13horas às 16h30min;
- f) Todas as despesas com a entrega dos objetos licitados serão por conta e risco da licitante vencedora;
- g) Condições de pagamento, com prazo de até 15 (quinze) dias úteis após a entrega total do objeto solicitado e da entrega da nota fiscal/fatura, assinada pela Secretaria requisitante;
- h) Garantia: a garantia dos objetos ofertados pela Licitante deverá ser de no mínimo 12 (doze) meses e será complementar à legalmente prevista no Código de Defesa do Consumidor, devendo a mesma ser conferida mediante termo escrito;
- i) Validade da proposta, com prazo mínimo de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da entrega da proposta.

BIRIGUI - SP, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

---

**Bernadete Ferrete Fávero**  
Pregoeira Oficial