



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 18/2014

Anexo - I

Lote 0001 - CONJUNTO DE SOM CONTENDO: 04 caixa

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	1	UN	<p>CONJUNTO DE SOM CONTENDO:</p> <p>04 caixas de som TKS: 02 vias com filtro ativo driver de titanium 3,2"; woofer 10"; amplificador classe D, saída para alto falante passivo; frequência de resposta: 55Hz – 20Khz; Mic input: XLR or ¼" Jack; Voltagem: AC 100V – AC 240V, Bivolt;</p> <p>04 suportes para caixas de parede TKS com angulação;</p> <p>01 microfone HET SET sem fio composto por:</p> <p>01 microfone headset auricular;</p> <p>01 transmissor;</p> <p>01 reciver;</p> <p>01 fonte (110V / 220-autovolt);</p> <p>01 cabo;</p> <p>01 bateria 9V;</p> <p>A base receptora deve possuir controle de volume; indicador de sinal de RF – Radia Frequência; soquete de saída P-10 e balanceada; chave de controle de Squetch (função que enfatiza a qualidade do sinal)</p> <p>01 mesa de som 14 canais balanceada com as especificações mínimas:</p> <p>Premium ultra-baixo ruído, alto headroom mixer analógico;</p> <p>06 state-of-the-art, com phantom Power Mic Preamps comparável ao autônomo preamps boutique;</p> <p>06 compressores com qualidade de studio com o super-fácil de um botão de "funcionalidade e controle LED para o som vocal e instrumental profissional;</p> <p>Neo-clássico "britânico" EQs de 03 bandas com semi-paramétrico de banda média para um som quente e musical;</p> <p>Novo estúdio de grau FX, com 16 presets editáveis incluindo reverb, chorus, flanger, delay, pitch shifter, muti-efeitos, toque função e parâmetros armazenáveis;</p> <p>Built-in estéreo USB / áudio interface para conectar diretamente ao computador / gravação de áudio, edição e software de podcast mais 150 instrumentos / efeito plug-ins e drivers de latência ultra baixa para download;</p> <p>09 bandas estéreo equalizador gráfico que permite correção precisa de frequência da monitoração ou principais misturas revolucionárias FBQ Feedback Detection System instantaneamente revela frequências críticas;</p> <p>XPQ 3D estéreo surround de mais vitalidade e melhor imagem estéreo;</p> <p>Função Voice Cancellor;</p> <p>Inserções de canal em cada canal mono para conexão flexível de equipamento externo;</p> <p>03 auxiliares sends por canal: 01 pré fader para monitoramento, 01 pré / pós fader selecionável para aplicações de monitoramento / FX, 1 pós fader (para FX interno ou externo como enviar);</p> <p>Clip LEDs, mistura, mudo, subgrupo principal e switches de roteamento, funções solo e PFL em todos os canais;</p> <p>02 subgrupos com saídas separadas para maior flexibilidade de roteamento e 02 multi-funcionais returns aux stereo com direcionamento flexível;</p> <p>Balanced saídas de mistura principal com Jack de ¼" e XLR banhados a ouro, sala de controle separado, fone de ouvido estéreo e saídas rec;</p> <p>Sala de controle / phones com saídas da fonte de entrada multi-matriz; entradas rec atribuíveis à mistura principal ou às saídas de telefones;</p> <p>02 microfones SMK para captação ampla profissional, com especificações mínimas:</p> <p>Microfone stéreo eletreto condensador, com 01 suporte com a distância de 170mm entre as duas extremidades, instalados no mesmo spot com um ângulo de 90º a 120º para obter o som stéreo X/Y. Para obter o stéreo A/B instalar os microfones distantes entre 03 a 05 metros um do outro.</p> <p>Tipo: Condensador Eletreto;</p> <p>Curva Polar: Cardióide;</p> <p>Resposta de frequência: 40 a 20000hz;</p> <p>Sensibilidade: -40dBV/PA (10mv/PA);</p> <p>Impedância: 200 ohms;</p> <p>Ruído equivalente: 22dB;</p> <p>SPL Max: 134dB;</p> <p>Range dinâmico: 112dB;</p> <p>Alimentação: 48v phantom;</p> <p>02 garras clamp SS;</p> <p>02 suportes para microfones condenser, com 02 suspensões elásticas shock mount;</p> <p>01 DVD player com controle remoto; voltagem: 110-240v; consumo de energia ligado: 50W/60Hz; consumo de energia em standby: menos de 0.5W;</p> <p>ITENS INCLUSOS:</p> <p>Acessórios de montagem, cabos de áudio balanceados, cabos de AC e materiais correlatos, todos compatíveis com os equipamentos.</p>

Lote 0002 - CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO CONTENDO:

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
2	1	UN	<p>CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO CONTENDO:</p> <p>02 Refletores de Led profissional, sistema RGB com leds de 10mm, ângulo de abertura: 30º a 40º, modos de funcionamento automático e DMX512; Funções de troca de cor com velocidade programável, troca de cor com fade com velocidade programável, programação de cor estática através do DIP SWITCH ou DISPLAY, strobo</p>



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 18/2014

Anexo - I

com velocidade programável de 1 à 25 FPS, permitindo strobo com qualquer cor, programação através do DIP SWITCH ou DISPLAY; Conexão DMX: Conector XLR 3 pinos; Canais DMX: 5 a 9 canais; Dimmer eletrônico: 0 – 100%; Voltagem: 100 – 240 Vac 50/60Hz (bivolt automático); Consumo: 30W a 50W dependendo do modo de utilização; Gabinete em peças de alumínio e PL, com pintura eletrostática; Cor preta; peso aproximado: 1,8kg; Ambiente: Indoor.

01 Console DMX 512 Control, capaz de controlar 12 aparelhos DMX de até 16 canais; deve possuir 192 canais DMX, 30 bancos de 08 cenas somando 240 cenas, 06 conjuntos de chases combiando até 240 cenas; deve ser capaz de controlar até 12 aparelhos DMX independentes; Seletor de polaridade DMX

ITENS INCLUSOS:

Acessórios de montagem, entrada de AC geral da iluminação, cabeamentos de AC e materiais correlatos, todos compatíveis com os equipamentos.

Observação

BIRIGUI

- SP, ____ de _____ de _____.

Renata Aparecida Natal Zago
Pregoeira Oficial