



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 116/2019

## Anexo - I

### Lote 0001 - BATERIA AUTOMOTIVA 05 AH ESPECIFIC

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	60	UN	BATERIA AUTOMOTIVA 05 AH ESPECIFICAÇÕES: Bateria automotiva 05 AH (AMPÈRE/HORA), especifica para motocicleta, com tensão nominal de 12 V, com CCA (CORRENTE DE ARRANQUE A FRIO) de no mínimo 40. Dimensões aproximadas ( Comp x Larg x Alt ): 113 x 70 x 105mm.

### Lote 0002 - BATERIA AUTOMOTIVA 07 AH ESPECIFIC

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
2	60	UN	BATERIA AUTOMOTIVA 07 AH ESPECIFICAÇÕES: Bateria automotiva 07 AH (AMPÈRE/HORA), especifica para motocicleta, com tensão nominal de 12 V, com CCA (CORRENTE DE ARRANQUE A FRIO) de no mínimo 50. Dimensões aproximadas ( Comp x Larg x Alt ): 150 x 60 x 130mm.

### Lote 0003 - BATERIA AUTOMOTIVA 48 AH ESPECIFIC

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
3	120	UN	BATERIA AUTOMOTIVA 48 AH ESPECIFICAÇÕES: Bateria automotiva 48 AH (AMPÈRE/HORA), com tensão nominal de 12 V, com tampas seladas que garanta a estanqueidade total do eletrólito, com indicador de carga que permita avaliar rapidamente o estado de carga da bateria, com pólos terminais de superfície lisa e homogênea sem porosidade para impedir a migração de ácido sulfúrico para fora da bateria, com pastilhas de proteção antichamas, com caixa fabricada em polipropileno injetado de alta resistência mecânica, com CCA (CORRENTE DE ARRANQUE A FRIO) de no mínimo 350, com RC (RESERVA DE CAPACIDADE) mínima de 65 minutos para alimentar os acessórios do veículo caso o alternador deixe de funcionar. Dimensões aproximadas ( Comp x Larg x Alt ): 210 x 175 x 175mm.

### Lote 0004 - BATERIA AUTOMOTIVA 52 AH ESPECIFIC

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
4	60	UN	BATERIA AUTOMOTIVA 52 AH ESPECIFICAÇÕES: Bateria automotiva 52 AH (AMPÈRE/HORA), com tensão nominal de 12 V, com tampas seladas que garanta a estanqueidade total do eletrólito, com indicador de carga que permita avaliar rapidamente o estado de carga da bateria, com pólos terminais de superfície lisa e homogênea sem porosidade para impedir a migração de ácido sulfúrico para fora da bateria, com pastilhas de proteção antichamas, com caixa fabricada em polipropileno injetado de alta resistência mecânica, com CCA (CORRENTE DE ARRANQUE A FRIO) de no mínimo 370, com RC (RESERVA DE CAPACIDADE) mínima de 75 minutos para alimentar os acessórios do veículo caso o alternador deixe de funcionar. Dimensões aproximadas ( Comp x Larg x Alt ): 207 x 175 x 190mm.:

### Lote 0005 - BATERIA AUTOMOTIVA 60 AH ESPECIFIC

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
5	120	UN	BATERIA AUTOMOTIVA 60 AH ESPECIFICAÇÕES: Bateria automotiva 60 AH (AMPÈRE/HORA), com tensão nominal de 12 V, com tampas seladas que garanta a estanqueidade total do eletrólito, com indicador de carga que permita avaliar rapidamente o estado de carga da bateria, com pólos terminais de superfície lisa e homogênea sem porosidade para impedir a migração de ácido sulfúrico para fora da bateria, com pastilhas de proteção antichamas, com caixa fabricada em polipropileno injetado de alta resistência mecânica, com CCA (CORRENTE DE ARRANQUE A FRIO) de no mínimo 450, com RC (RESERVA DE CAPACIDADE) mínima de 90 minutos para alimentar os acessórios do veículo caso o alternador deixe de funcionar. Dimensões aproximadas ( Comp x Larg x Alt ): 244 x 175 x 175mm.

### Lote 0006 - BATERIA AUTOMOTIVA 75 AH ESPECIFIC

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
6	60	UN	BATERIA AUTOMOTIVA 75 AH ESPECIFICAÇÕES: Bateria automotiva 75 AH (AMPÈRE/HORA), com tensão nominal de 12 V, com tampas seladas que garanta a estanqueidade total do eletrólito, com indicador de carga que permita avaliar rapidamente o estado de carga da bateria, com pólos terminais de superfície lisa e homogênea sem porosidade para impedir a migração de ácido sulfúrico para fora da bateria, com pastilhas de proteção antichamas, com caixa fabricada em polipropileno injetado de alta resistência mecânica, com CCA (CORRENTE DE ARRANQUE A FRIO) de no mínimo 630, com RC (RESERVA DE CAPACIDADE) mínima de 120 minutos para alimentar os acessórios do veículo caso o alternador deixe de funcionar. Dimensões aproximadas ( Comp x Larg x Alt ): 281 x 175 x 190mm.

### Lote 0007 - BATERIA AUTOMOTIVA 80 AH ESPECIFIC

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
7	120	UN	BATERIA AUTOMOTIVA 80 AH ESPECIFICAÇÕES: Bateria automotiva 80 AH (AMPÈRE/HORA), com tensão nominal de 12 V, caixa baixa, com tampas seladas que garanta a estanqueidade total do eletrólito, com indicador de carga que permita avaliar rapidamente o estado de carga da bateria, com pólos terminais de superfície lisa e homogênea sem porosidade para impedir a migração de ácido sulfúrico para fora da bateria, com pastilhas de proteção antichamas, com caixa fabricada em polipropileno injetado de alta resistência mecânica, com CCA (CORRENTE DE ARRANQUE A FRIO) de no mínimo 650, com RC (RESERVA DE CAPACIDADE) mínima de 120 minutos para alimentar os acessórios do veículo caso o alternador deixe de funcionar. Dimensões aproximadas ( Comp x Larg x Alt ): 287 x 175 x 175mm.

### Lote 0008 - BATERIA AUTOMOTIVA 95 AH ESPECIFIC

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
8	60	UN	BATERIA AUTOMOTIVA 95 AH ESPECIFICAÇÕES: Bateria automotiva 95 AH (AMPÈRE/HORA), com tensão



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 116/2019

## Anexo - I

nominal de 12 V, caixa baixa, com tampas seladas que garanta a estanqueidade total do eletrólito, com indicador de carga que permita avaliar rapidamente o estado de carga da bateria, com pólos terminais de superfície lisa e homogênea sem porosidade para impedir a migração de ácido sulfúrico para fora da bateria, com pastilhas de proteção antichamas, com caixa fabricada em polipropileno injetado de alta resistência mecânica, com CCA (CORRENTE DE ARRANQUE A FRIO) de no mínimo 710, com RC (RESERVA DE CAPACIDADE) mínima de 170 minutos para alimentar os acessórios do veículo caso o alternador deixe de funcionar. Dimensões aproximadas ( Comp x Larg x Alt ): 356 x 172 x 190mm.

### Lote 0009 - BATERIA AUTOMOTIVA 100 AH ESPECIFIC

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
9	120	UN	BATERIA AUTOMOTIVA 100 AH ESPECIFICAÇÕES: Bateria automotiva 100 AH (AMPÈRE/HORA), com tensão nominal de 12 V, com tampas seladas que garanta a estanqueidade total do eletrólito, com indicador de carga que permita avaliar rapidamente o estado de carga da bateria, com pólos terminais de superfície lisa e homogênea sem porosidade para impedir a migração de ácido sulfúrico para fora da bateria, com pastilhas de proteção antichamas, com caixa fabricada em polipropileno injetado de alta resistência mecânica, com CCA (CORRENTE DE ARRANQUE A FRIO) de no mínimo 750, com RC (RESERVA DE CAPACIDADE) mínima de 180 minutos para alimentar os acessórios do veículo caso o alternador deixe de funcionar. Dimensões aproximadas ( Comp x Larg x Alt ): 330 x 172 x 241mm.

### Lote 0010 - BATERIA AUTOMOTIVA 150 AH ESPECIFIC

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
10	144	UN	BATERIA AUTOMOTIVA 150 AH ESPECIFICAÇÕES: Bateria automotiva 150 AH (AMPÈRE/HORA), com tensão nominal de 12 V, com tampas seladas que garanta a estanqueidade total do eletrólito, com indicador de carga que permita avaliar rapidamente o estado de carga da bateria, com pólos terminais de superfície lisa e homogênea sem porosidade para impedir a migração de ácido sulfúrico para fora da bateria, com pastilhas de proteção antichamas, com caixa fabricada em polipropileno injetado de alta resistência mecânica, com CCA (CORRENTE DE ARRANQUE A FRIO) de no mínimo 900, com RC (RESERVA DE CAPACIDADE) mínima de 270 minutos para alimentar os acessórios do veículo caso o alternador deixe de funcionar. Dimensões aproximadas ( Comp x Larg x Alt ): 510 x 213 x 235mm

#### Observação

A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa em uma via e redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, datilografada ou impressa por qualquer processo eletrônico, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, deverá conter os seguintes elementos:

a) - identificação completa da licitante, nome, endereço e número do CNPJ;

b) - número do Edital e do Pregão;

c) - deverão constar em sua proposta, descrição e quantidades precisas do objeto da presente licitação, em conformidade com as especificações do Anexo I, a marca/modelo ou nome da empresa, quando esta for fabricante, e catálogo, cartilha ou outro documento em língua portuguesa que demonstre especificações técnicas e instruções de uso.

d) - preço unitário e total, expresso em reais (R\$), com no máximo 02 (duas) casas decimais após a vírgula, para o objeto ofertado, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, tais como: impostos, taxas, fretes, materiais, equipamentos, ferramentas, mão de obra, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o objeto da presente licitação, CIF - CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE FUNCIONALIDADES/BIRIGUI-SP.

BIRIGUI - SP, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.