

## ANEXO VI

### DESCRIÇÃO DOS APARELHOS QUE SERÃO CONFECCIONADOS E INSTALADOS DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO E PROJETO

#### **Estação Senta e Levanta – 4 Cadeiras s/braço**

Estação Senta-Levanta Quantidade 04 - Estrutura em madeira de eucalipto roliça tratada Para 04 (quatro) cadeiras Sem braço, Encosto e Assento em madeira de pinus aparelhada tratada, Mourão em madeira de eucalipto roliça tratada para apoio de barras paralelas de ferro, Abraçadeiras de ½”, barra de ferro redondo ½” polegada, Pregos 17x21, Parafusos de 15 cm, Porcas e Arruelas.

#### **Estação Escada e Rampa – 2 Escadas e 1 Rampa**

Estação Rampa Escada Quantidade 01 - Estrutura em madeira de eucalipto roliça tratada – 4 mourões, Tábuas de madeira de pinus aparelhada tratada para escadas e patamar, Sarrafos em madeira de pinus aparelhada tratada, para rampa, Corrimão em madeira de eucalipto roliça tratada, Coluna de apoio em madeira de eucalipto roliça tratada (escada), Coluna de apoio em madeira de eucalipto roliça tratada (rampa), Laterais das escadas em madeira de eucalipto roliça tratada, dividida ao meio, Travessa da rampa em caibros de pinus aparelhada tratada, Trava para rampa em madeira de eucalipto roliça tratada, Pregos 17x21, Pregos 18x36, Parafuso de 15 cm, Porca e Arruela.

#### **Estação de Ergometria (cadeira c/braço p/pedais) – 6 Cadeiras c/Braço**

Estação Ergométrica Quantidade 06 - Estrutura em madeira de eucalipto roliça tratada para confecção de 06 (seis) cadeiras com braço, Encosto e Assento, Tábua de pinus aparelhada tratada, Cicloergômetro em aço inox (pedais), Parafuso de 15 cm, Porca e Arruelas.

#### **01 Estação Barras paralelas**

Estação Barras Paralelas Quantidade 01 - Apoio em Madeira de eucalipto roliça tratada (Mourão), Corrimão em Madeira de eucalipto roliça tratada, Travessas instaladas no solo, Travessas em Madeira de eucalipto roliça tratada, Degraus em Madeira de eucalipto roliça tratada, Pregos 17x21, Parafusos de 15 cm, Porcas e Arruelas.

#### **Abrigo para aparelhos 02 Rolos, 02 Rotores e 02 Escadas para dedos**

Estação Reabilitação: Placa Giratória e Escada para Dedos Quantidade: 01 casinha de ½ água - Estrutura do telhado confeccionada em eucalipto roliça tratado sendo: mourão de 22 cm de diâmetro, em eucalipto roliça tratada (pé direito) com largura entre os dois de 2,40m, Tábuas de pinus aparelhada tratada, Telhado, Travessa em madeira de eucalipto roliça tratado, Ripão de pinus aparelhada tratada, Caibros de pinus aparelhada tratada de 15 cm, Telha de barro do tipo francesa, Cumieiras em barro, Parafusos de 15/ 3/8” com porca e arruela, Prego 17x21, Rolo e rotor de punho em aço com base de madeira e Escada de ombro com 20 degraus.

#### **7 Placas autoexplicativas (1 de praça e 6 dos equipamentos)**

Placas de Instruções Quantidade: 06 - Mourão em madeira de eucalipto roliça tratada c/ 13 cm de diâmetro, Placa em chapa de zinco 1m x 62 cm.