



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 173/2013

## Anexo - I

### Lote 0001 - COLUNA PARA SUSTENÇÃO DE PLACAS

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	4	UN	COLUNA PARA SUSTENÇÃO DE PLACAS AEREAS, GALVANIZADA A FOGO ANTIGIRATÓRIAS 101MM DE DIÂMETRO 6,00MTS DE COMPRIMENTO, ESPESURA DE 4,5MM, COM BRAÇOS PROJETADOS DE 4,50M, 88,9MM DE DIÂMETRO COM ESPESSURA DE 4,5MM

### Lote 0002 - PLACA DE ORIENTAÇÃO ESPECIFICAÇÃO

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
2	3	UN	PLACA DE ORIENTAÇÃO ESPECIFICAÇÃO: confeccionada em chapa de aço preta na forma retangular, espessura de 1,25mm, medindo 2,20m x 1,05m, pintada com fundo azul em epoxi em duas demãos, sendo a orla branca e os simbolos e legendas em branco refletivo, de conformidade com o CTB(Código de Trânsito Brasileiro). Conforme anexo. Terá que vir acoplada de 03 travessas e abraçadeiras para fixação em braço projetado de diametro 88,9 mm. A chapa de aço após ser cortada, deverá ter suas bordas lixadas antes do processo de tratamento composto por: retirada da graxa, decapagem e fosfatização em ambas as faces, aplicação no verso de demão "wash primer", a base de cromato de zinco com solvente especial para galvanização e secagem em estufa a 180°C, o acabamento final do verso deverá ser feito com uma demão de "Primer Sintético" e duas demãos de esmalte sintético a base de resina alquidica ou poliester na cor preto fosco, com secagem em estufa a temperatura de 140°C. Deverá constar no verso da placa o nome do fabricante e a data de fabricação com mês e ano.

### Lote 0003 - PLACA DE ORIENTAÇÃO ESPECIFICAÇÃO

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
3	3	UN	PLACA DE ORIENTAÇÃO ESPECIFICAÇÃO: confeccionada em chapa de aço preta na forma retangular, espessura de 1,25mm, medindo 2,20m x 1,20m, pintada com fundo azul em epoxi em duas demãos, sendo a orla branca e os simbolos e legendas em branco refletivo, de conformidade com o CTB(Código de Trânsito Brasileiro). Conforme anexo. Terá que vir acoplada de 03 travessas e abraçadeiras para fixação em braço projetado de diametro 88,9 mm. A chapa de aço após ser cortada, deverá ter suas bordas lixadas antes do processo de tratamento composto por: retirada da graxa, decapagem e fosfatização em ambas as faces, aplicação no verso de demão "wash primer", a base de cromato de zinco com solvente especial para galvanização e secagem em estufa a 180°C, o acabamento final do verso deverá ser feito com uma demão de "Primer Sintético" e duas demãos de esmalte sintético a base de resina alquidica ou poliester na cor preto fosco, com secagem em estufa a temperatura de 140°C. Deverá constar no verso da placa o nome do fabricante e a data de fabricação com mês e ano.

#### Observação

A proposta deverá ser elaborada sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser rubricada em todas as páginas, datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador devendo conter o disposto nas alíneas abaixo, observado, quando for o caso, o disposto no item 7.14 deste Edital:

a) identificação completa da licitante: nome, endereço e número do CNPJ;

b) número do Pregão;

c) descrição precisa do objeto da presente licitação, com a indicação da marca em conformidade com as especificações do Anexo I;

d) preço unitário e total, fixos e irredutíveis, expresso em moeda corrente nacional, apurado na data da sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação;

e) banco, agência e conta corrente.

BIRIGUI - SP, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_.

Renata Aparecida Natal Zago  
Pregoeira Oficial